

HI_GetColumnVisible

Funkcie %HI_GetColumnVisible, %HI_SetColumnVisible

Funkcie

Funkcia **%HI_SetColumnVisible** nastaví viditenos daného stpca v zobrazovai typu [Browser](#) alebo [Monitorovanie](#).

Funkcia **%HI_GetColumnVisible** zistí, i je daný stpec v zobrazovai typu [Browser](#) alebo [Monitorovanie](#) viditený.

Deklarácia

```
%HI_SetColumnVisible(  
    INT in refId,  
    INT in index,  
    BOOL in bVisible  
)  
  
BOOL %HI_GetColumnVisible(  
    INT in refId,  
    INT in index  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
index	Poradové íslo stpca.
bVisible	Viditenos stpca.

Popis

Na rozdiel od Browsera, kde sú stpce dané konfiguráciou v **D2000 CNF**, v Monitorovaní je poradie stpcov dané nasledovne:

Poradové ísla stpca monitorovania:

1. Meno
2. Popis
3. as_vzniku
4. Užívate
5. Stará_hodnota
6. Nová_hodnota
7. Priorita
8. Príina_udalosti
9. Typ_udalostí



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)