HI_SetCellToolTip

Funkcie %HI_SetCellToolTip, %HI_GetCellToolTipTitle, %HI_GetCellToolTipText

Funkcia

Funkcia **%HI_SetCellToolTip** nastaví tooltip na bunku v zobrazovai Browser. Tooltip sa skladá z dvoch textov - hlaviky a samotného textu.

Funkcia **%HI_GetCellToolTipTitle** vráti nastavenú hlaviku tooltipu.

Funkcia **%HI_GetCellTooltipText** vráti nastavený text tooltipu.

Deklarácia

```
%HI_SetCellToolTip(
   INT in refId,
   INT in row,
   INT in col,
   TEXT in ttTitle,
   TEXT in ttText
 )

 TEXT %HI_GetCellToolTipTitle(
   INT in refId,
   INT in row,
   INT in col
 )

 TEXT %HI_GetCellToolTipText(
   INT in refId,
   INT in row,
   INT in col
 )
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
row	Riadok políka (od 1...).
col	Stpec políka (od 1...).
ttTitle	Hlavika tooltipu.
ttText	Text tooltipu.

Príklad

```
;nastavenie tooltipu pre políko [2,3]
```

```
%HI_SetCellToolTip(_browser, 2,3,  "Políko", "Toto je políko 2,3")
```

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie grafických objektov
Argumenty funkcie - typy