

HI_SetGraphInfo

Funkcia %HI_SetGraphInfo

Starý názov funkcie

%HI_SetDiatrendInfo

Funkcia

Funkcia nastaví užívateľský popis priebehu v grafe pripojenom k zobrazovau typu [Graf](#) alebo [XY Graf](#) ([riadiaca funkcia](#)).

Deklarácia

```
%HI_SetGraphInfo(  
    INT in refId,  
    INT in index,  
    TEXT in popis  
    [, TEXT in jednotky]  
)
```



Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenčná premenná).
index	Poradové číslo grafického priebehu.
popis	Užívateľský popis grafického priebehu.
jednotky	Technické jednotky.



Príklad

Príklad znázorňuje popis grafu (ktorému je priradená referenčná premenná *_graf*) zobrazujúci priebeh hodnoty objektu *Sec* pred a po vykonaní procedúry *btn_OnClick*, pričom *btn* je meno referennej premennej pre grafický objekt tlačidlo.

Pre vykonaním procedúry:

	Bod	Os	Vyčítaná	Posledná	Jednotky	
	Aktuálna sekunda	0..100		33		

Po vykonaní procedúry:

	Bod	Os	Vyčítaná	Posledná	Jednotky	
	Popis	0..100		15		

Procedúra:

```
ENTRY btn_OnClick  
    %HI_SetGraphInfo(_graf, 1, "Popis")  
END btn_OnClick
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)