

EDA_DeleteValFromPairVektorExTZ

EDA_DeleteValFromPairVektorExTZ

!!!Funkcia sa už nepoužíva. Odporúčame použiť funkciu [EDA_DeleteIntFromPairVektorRec!!!](#)

Funkcia vymaže hodnoty s indexom idx v uzavretom intervale <bt, et> daného párového vektora.

Deklarácia

```
%EDA_DeleteValFromPairVektorExTZ(  
    INT/TEXT  in _idVektor,  
    TIME in _bt,  
    TIME in _et,  
    INT   in _idx,  
    INT   in _fakeTimeZone,  
    TEXT  in _UserCh,  
    INT   out _errorCode  
) ;
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	idVektor	INT, TEXT	IN	ID alebo jediné meno vektora.
2	bt	TIME	IN	Zaiatok obdobia pre vymazanie.
3	et	TIME	IN	Koniec obdobia pre vymazanie hodnôt.
4	idx	INT	IN	IDX, ktoré sa má vymazať (poradové číslo párovej hodnoty pre daný as).
5	fakeTimeZone	INT	IN	Vynútenie as. pásma hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event.
6	UsersCh	TEXT	IN	Login užívateľa, ktorý vykonal zmenu.
7	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.



Súvisiace stránky:

[Chybové kódy](#)
[EDA konštanty](#)
[Tvorba externých funkcií](#)