

EDA_EnumParams

!!!Funkcia sa už nepoužíva!!!

Funkcia zistí aké parametre používa EDA-L výpoet. Pre každý parameter vyplní riadok v štruktúre *params*. Riadky štruktúrovanej premennej sú zoradené podľa poradia parametrov v definícii vektora.

Deklarácia

```
%EDA_EnumParams(  
    INT/TEXT in _vector,  
    INT/TEXT in _version,  
    RECORD   out _params,  
    INT      out _errorCode  
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	vector	INT/TEXT	IN	Identifikátor vektora.
2	version	INT/TEXT	IN	Identifikátor verzie vektora.
3	params	RECORD	OUT	Štruktúra parametrov.
4	errorCode	INT	OUT	Návratový kód.

Obsah štruktúry parametrov:

	Parameter	Dátový typ	Popis
1	paramType	INT	Dátový typ parametra: BOOL-0, INT-1, REAL-2, TIME-3, VECTOR-4, VECTORS-5.
2	mandatory	INT	Typ parametra: voliteľný - 0, povinný - 1.
3	variableName	TEXT	Názov premennej bindovanej na parameter. Rezervované pre budúce použitie, zatiaľ obsahuje prázdny string.
4	paramName	TEXT	Názov parametra. Nadobúda hodnotu v tvare <i>Parameter-%poradové číslo parametra%</i> .
5	description	TEXT	Generovaný popis chyby alebo poznámka. Rezervované pre budúce použitie, zatiaľ nadobúda hodnotu <i>invalid</i> .



Súvisiace stránky:

[Chybové kódy](#)
[EDA konštanty](#)
[Tvorba externých funkcií](#)