


Ovládanie blokovaných alarmov (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Ovládanie, t.j. odblokovanie blokovaných alarmov prebieha v dialógovom okne [Zoznam alarmov](#) alebo prostredníctvom ovládacieho okna objektu, pre ktorý boli definované procesné alarmy.

Dialógové okno [Zoznam alarmov](#) sa otvorí vykonaním jednej z nasledujúcich akcií:

- pri vzniku alarmu v systéme (ak je táto vlastnosť povolená - v skupiny parametrov [Kritické alarmy](#) a [Nekritické alarmy](#) v okne **Nastavenia konzoly** (alebo **Nastavenia užívateľa**) - parameter **Otvoriť zoznam alarmov pri vzniku alarmu**),
- kliknutím na symbol žiarovky v avom dolnom rohu pracovnej plochy procesu [D2000 HI](#),
- stlačením tlačidla  v [Hlavnom nástrojovom paneli](#),
- výberom položky **Alarmy** z ponuky **Otvor**,
- stlačením kombinácie kláves Ctrl+A.

Procesné alarmy možno ovládať aj prostredníctvom [ovládacieho okna objektu](#), pre ktorý bol daný alarm definovaný.



Súvisiace stránky:

[Odblokovanie blokovaného alarmu](#)