

OnItemChange

Udalos OnItemChange

Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnItemChange(IN INT _refId, IN INT _row, IN INT _col)
; akcie
END OnItemChange
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnItemChange(IN INT _row, IN INT _col)
; akcie
END XXX_OnItemChange
```

Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int .
XXX	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".
_row, _col	Riadok, stpec políka, na ktorom bola prevedená zmena.

Popis

Udalos je generovaná zobrazovaom typu [Browser](#), ak užívate ukonil zmenu políka. Políko je identifikované jeho riadkom (*_row*) a stpcom (*_col*).

Využitím udalosti je možné jednoducho vykona kontrolu vstupu.

Príklad

V príklade obsluha udalosti zobrazovaa typu [Browser](#) s pridelenou referennou premennou *_browser* vypíše novú hodnotu zmeneného políka.

Zobrazova typu v príklade Browser zobrazuje štruktúrovanú premennú *_rec*.

```
ENTRY browser_OnItemChange(IN INT _row, IN INT _col)
IF _col = 1 THEN
TEXT _msg
_msg := "Hodnota = " + %GetLocalItemValue(_rec\HBJ, _row, _col)
MESSAGE _msg ON _FROM_HIP
ENDIF
END browser_OnItemChange

BEGIN
REDIM _rec[10]
END
```

Globálna obsluha udalosti podobne:

```
ENTRY OnItemChange(IN INT _refId, INT _row, INT _col)
IF _refId = _browser THEN ; test ktorý urí, v ktorom zobrazovai došlo
k udalosti
; akcie
ENDIF
END OnItemChange
```



Súvisiace stránky:

[Obsluha udalosti](#)
[Udalosti](#)

