OnHistoryTime

Udalos OnHistoryTime

Deklarácia

```
ENTRY OnHistoryTime(IN TIME _newTime)
; akcie
END OnHistoryTime
```

Parametre

_newTime	as, v ktorom sa schéma nachádza.

Popis

Udalos je generovaná pri zmene asu schémy v režime História. Jedná sa o nasledovné prípady:

- prvý príchod do skriptu po prepnutí schémy do režimu *História* (OnHistoryBegin); údaje z archívu sú prítomné, as je nastavený na zaiatok intervalu alebo je nastavený poda požiadavky zo skriptu poslanej po štarte histórie,
- zmena asu histórie,
- ukonenie režimu *História* v schéme.

V poslednom prípade (ukonenie historického režimu schémy) bude parameter *_newTime* obsahova neplatnú hodnotu.

Príklad

```
BOOL _blnHistory  ; premenná, ktorá uruje, i je schéma v režime História
TIME _historyTime ; aktuálne zobrazený as histórie, ak existuje

ENTRY OnHistoryTime(IN TIME _newTime)
  IF _newTime\VLD THEN
    IF ! _blnHistory THEN
      ; prepnutie schémy do režimu História
      _blnHistory := @TRUE
    ENDIF
    ; as v histórii
    _historyTime := _newTime
  ELSE   ; ukonenie režimu História
  _blnHistory := @FALSE
  ENDIF
END OnHistoryTime


BEGIN
  _blnHistory := @FALSE
ENDIF
```

Súvisiace stránky:

Obsluha udalosti
Udalosti
Funkcia %HI_GetHistoryTime