HI_SetBackColor (Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy)

Funkcia %HI_GetBackColor, %HI_SetBackColor

Funkcia

Funkcia **%HI_SetBackColor** nastaví farbu pozadia pre grafický objekt alebo schému (Riadiaca funkcia).

Funkcia **%HI_GetBackColor** vráti farbu pozadia grafického objektu alebo schémy.

Deklarácia

```
%HI_SetBackColor(
   INT in refId,
   INT in color
 [,BOOL in _bForEnabledState := @TRUE]
 )

 INT %HI_GetBackColor(
   INT in refId
 [,BOOL in _bForEnabledState := @TRUE]
 )
```

Parametre

refId	Odkaz na grafický objekt (referenná premenná) alebo na schému (ak *RefId*=0).
color	RGB index farby.
_bForEnabledState	Ak je hodnota parametre @TRUE (alebo parameter nie je uvedený), funkcie pracujú s farbou pozadia, ktorá je použitá pri zobrazení príslušného grafického objektu v nezakázanom stave (Enabled). Ak je hodnota parametra @FALSE, funkcie pracujú s farbou pozadia, ktorá je použitá pri zobrazení príslušného grafického objektu v zakázanom stave (Disabled).

Poznámka

Funkcie pracujú s farbou, ktorá je vyjadrená RGB indexom. RGB index je celé číslo, ktoré vyjadruje farebné zastúpenie zložiek ervená (R), zelená (G) a modrá (B) vo výslednej farbe.

Funkcia pre vytvorenie RGB farby z jednotlivých zložiek je %MakeRGB.

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie grafických objektov
Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy
Argumenty funkcie - typy