

# HI\_OpenLogDBObject

## Funkcia %HI\_OpenLogDBObject

Funkcia	Funkcia <b>%HI_OpenLogDBObject</b> otvorí dialóg pre prezeranie monitorovacej databázy ( <a href="#">riadiaca funkcia</a> ).														
Deklarácia	<div><pre>%HI_OpenLogDBObject(     HBJ in refToObj,     INT in priorityMask,     BOOL in bASC,     INT in pageLen,     INT in intervalType )</pre></div> <p>alebo</p> <div><pre>%HI_OpenLogDBObject(     HBJ in refToObj,     INT in priorityMask,     BOOL in bASC,     INT in pageLen,     TIME in bt,     TIME in et )</pre></div>														
Parametre	<table><tr><td><b>refToObj</b></td><td>Odkaz na objekt.</td></tr><tr><td><b>priorityMask</b></td><td>Filter pre Typ udalosti.</td></tr><tr><td><b>bASC</b></td><td>Usporiadanie:<ul style="list-style-type: none"><li>• @True - vzostupne</li><li>• @False - zostupne</li></ul></td></tr><tr><td><b>pageLen</b></td><td>Vekos stránky v rozsahu 5 ... 200.</td></tr><tr><td><b>intervalType</b></td><td>asový interval prezeraných udalostí. Možné hodnoty:<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>1</b> - posledná hodina</li><li>• <b>8</b> - posledných 8 hodín</li><li>• <b>12</b> - posledných 12 hodín</li><li>• <b>24</b> - posledných 24 hodín</li></ul></td></tr><tr><td><b>bt</b></td><td>Poiatoný as (pri definovaní vlastného as. intervalu prezeraných udalostí).</td></tr><tr><td><b>et</b></td><td>Koncový as (pri definovaní vlastného as. intervalu prezeraných udalostí).</td></tr></table>	<b>refToObj</b>	Odkaz na objekt.	<b>priorityMask</b>	Filter pre Typ udalosti.	<b>bASC</b>	Usporiadanie: <ul style="list-style-type: none"><li>• @True - vzostupne</li><li>• @False - zostupne</li></ul>	<b>pageLen</b>	Vekos stránky v rozsahu 5 ... 200.	<b>intervalType</b>	asový interval prezeraných udalostí. Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>1</b> - posledná hodina</li><li>• <b>8</b> - posledných 8 hodín</li><li>• <b>12</b> - posledných 12 hodín</li><li>• <b>24</b> - posledných 24 hodín</li></ul>	<b>bt</b>	Poiatoný as (pri definovaní vlastného as. intervalu prezeraných udalostí).	<b>et</b>	Koncový as (pri definovaní vlastného as. intervalu prezeraných udalostí).
<b>refToObj</b>	Odkaz na objekt.														
<b>priorityMask</b>	Filter pre Typ udalosti.														
<b>bASC</b>	Usporiadanie: <ul style="list-style-type: none"><li>• @True - vzostupne</li><li>• @False - zostupne</li></ul>														
<b>pageLen</b>	Vekos stránky v rozsahu 5 ... 200.														
<b>intervalType</b>	asový interval prezeraných udalostí. Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>1</b> - posledná hodina</li><li>• <b>8</b> - posledných 8 hodín</li><li>• <b>12</b> - posledných 12 hodín</li><li>• <b>24</b> - posledných 24 hodín</li></ul>														
<b>bt</b>	Poiatoný as (pri definovaní vlastného as. intervalu prezeraných udalostí).														
<b>et</b>	Koncový as (pri definovaní vlastného as. intervalu prezeraných udalostí).														
Popis	<p>Funkcia otvorí <a href="#">dialóg pre prezeranie monitorovacej databázy</a> podľa parametrov definovaných funkciou. Parametre kopírujú chovanie príslušného <a href="#">dialógu pre otvorenie monitorovacej databázy</a> pri prezeraní udalostí vzťahnutých na konkrétny objekt.</p> <p>Parameter <i>priorityMask</i> predstavuje filter pre <i>Typ udalosti</i>. Musí byť rôzny od 0 a musí vzniknúť súčet hodnôt preddefinovaných premenných <code>_LOG_PRTY_*</code>.</p>														
Príklad	<div><pre>%HI_OpenLogDBObject(SystemD2000\HBJ, _LOG_PRTY_INFO, @TRUE, 20, 8)</pre></div>														

**Súvisiace stránky:**

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)

[Indexové lokálne premenné](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)