HI_OpenLogDBForObject

Funkcia %HI_OpenLogDBForObject

Funkcia

Funkcia **%HI_OpenLogDBForObject** otvorí dialóg pre prezeranie monitorovacej databázy (riadiaca funkcia).

Deklarácia

```
%HI_OpenLogDBForObject(
   HBJ in refToObj,
   INT in priorityMask,
   BOOL in bASC,
   INT in pageLen,
   INT in intervalType
 )
```

alebo

```
%HI_OpenLogDBForObject(
   HBJ in refToObj,
   INT in priorityMask,
   BOOL in bASC,
   INT in pageLen,
   TIME in bt,
   TIME in et
 )
```

Parametre

refToObj	Odkaz na objekt.
priorityMask	Filter pre Typ udalosti.
bASC	Usporiadanie: • @True - vzostupne • @False - zostupne
pageLen	Vekos stránky v rozsahu 5 ... 200.
intervalType	asový interval prezeraných udalostí. Možné hodnoty: • **1** - posledná hodina • **8**- posledných 8 hodín • **12** - posledných 12 hodín • **24** - posledných 24 hodín
bt	Poiatený as (pri definovaní vlastného as. intervalu prezeraných udalostí).
et	Koncový as (pri definovaní vlastného as. intervalu prezeraných udalostí).

Popis

Funkcia otvorí dialóg pre prezeranie monitorovacej databázy poda parametrov definovaných funkciou. Parametre kopírujú chovanie príslušného dialógu pre otvorenie monitorovacej databázy pri prezeraní udalostí vztiahnutých na konkrétny objekt.

Parameter *priorityMask* predstavuje filter pre *Typ udalosti*. Musí by rôzny od 0 a musí vzniknú sútom hodnôt preddefinovaných premenných _LOG_PRTY_*.

Príklad

```
%HI_OpenLogDBForObject(SystemD2000\HBJ, _LOG_PRTY_INFO, @TRUE, 20, 8)
```

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy
Indexové lokálne premenné
Argumenty funkcie - typy