

HI_SetBrowserForeColor

Funkcie %HI_SetBrowserForeColor, %HI_GetBrowserForeColor

Funkcia

Funkcia %HI_SetBrowserForeColor nastaví farbu textu danému políku pre zobrazova typu [Browser](#) ([Ria diaca funkcia](#)).

Funkcia %HI_GetBrowserForeColor vráti farbu textu v danom políku pre zobrazova typu [Browser](#).

Deklarácia

```
%HI_SetBrowserForeColor(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col,  
    INT in RGB  
)  
  
INT %HI_GetBrowserForeColor(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
row	Riadok políka (od 1 ...).
col	Stpec políka (od 1 ...).
RGB	RGB index farby.

Poznámka

RGB farbu je možné vytvori aj volaním funkcie [%MakeRGB](#).

Ak je hodnota parametra *row* = m 0, nastavuje/zisuje sa farba pre celý stpec *col*.

Ak je hodnota parametra *col* = 0, nastavuje/zisuje sa farba pre celý riadok *row*.

Ak je hodnota parametrov *row* aj *col* = 0, tak sa nastavuje/zisuje farba pre celý zobrazova.

Príklad

```
; nastavenie farby textu pre celý zobrazova  
%HI_SetBrowserForeColor(_browser, 0, 0, _RGB)  
  
; nastavenie farby textu pre stpec . 3  
%HI_SetBrowserForeColor(_browser, 0, 3, _RGB)  
  
; nastavenie farby textu pre políko [2,3]  
%HI_SetBrowserForeColor(_browser, 2, 3, _RGB)
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)