HI_SetBrowserFormatMask

Funkcie %HI_SetBrowserFormatMask, %HI_GetBrowserFormatMask

Funkcia

Funkcia **%HI_SetBrowserFormatMask** nastaví formátovaciu masku pre políko zobrazovaa typu Browser . Funkcia podporuje základnú syntax masky. Z rozšírenej syntaxe podporuje len {V}, {T} a {Tmaska}.

Funkcia **%HI_GetBrowserFormatMask** vráti nastavenú formátovaciu masku pre políko zobrazovaa typu Browser.

Deklarácia

```
%HI_SetBrowserFormatMask(
   INT in refId,
   INT in row,
   INT in col,
   TEXT in formatMask
 )


 TEXT %HI_GetBrowserFormatMask(
   INT in refId,
   INT in row,
   INT in col
 )
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
row	Riadok políka (od 1 ...).
col	Stpec políka (od 1 ...).
formatMask	Hodnota formátovacej masky.

Poznámka

Ak je parameter *row* = 0, nastavuje sa formátovacia maska pre celý stpec *col*.
Ak je parameter *col* = 0, nastavuje sa formátovacia maska pre celý riadok *row*.
Ak sú *row* aj *col* = 0, nastavuje sa formátovacia maska pre celý zobrazova.

Príklad

```
; nastavenie formátovacej masky pre celý zobrazova
%HI_SetBrowserFormatMask(_browser, 0, 0, "{V}")

; nastavenie formátovacej masky pre stpec . 3
%HI_SetBrowserFormatMask(_browser, 0, 3, "{V}")

; nastavenie formátovacej masky pre políko [2,3]
%HI_SetBrowserFormatMask(_browser, 2, 3, "{V}")
```

Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie grafických objektov
Argumenty funkcie - typy