

HI_SetBrowserFormatMask

Funkcie %HI_SetBrowserFormatMask, %HI_GetBrowserFormatMask

Funkcia

Funkcia **%HI_SetBrowserFormatMask** nastaví [formátovaciu masku](#) pre políko zobrazovaa typu [Browser](#). Funkcia podporuje základnú syntax masky. Z rozšírenej syntaxe podporuje len {V}, {T} a {Tmaska}.

Funkcia **%HI_GetBrowserFormatMask** vráti nastavenú [formátovaciu masku](#) pre políko zobrazovaa typu [Browser](#).

Deklarácia

```
%HI_SetBrowserFormatMask(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col,  
    TEXT in formatMask  
)  
  
TEXT %HI_GetBrowserFormatMask(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
row	Riadok políka (od 1 ...).
col	Stpec políka (od 1 ...).
formatMask	Hodnota formátovacej masky .

Poznámka

Ak je parameter *row* = 0, nastavuje sa formátovacia maska pre celý stpec *col*.
Ak je parameter *col* = 0, nastavuje sa formátovacia maska pre celý riadok *row*.
Ak sú *row* aj *col* = 0, nastavuje sa formátovacia maska pre celý zobrazova.

Príklad

```
; nastavenie formátovacej masky pre celý zobrazova  
%HI_SetBrowserFormatMask(_browser, 0, 0, "{V}")  
  
; nastavenie formátovacej masky pre stpec . 3  
%HI_SetBrowserFormatMask(_browser, 0, 3, "{V}")  
  
; nastavenie formátovacej masky pre políko [2,3]  
%HI_SetBrowserFormatMask(_browser, 2, 3, "{V}")
```

Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_ verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)