HI_SetMetadata

Funkcie %HI_GetMetadata, %HI_SetMetadata

Funkcia

Funkcia **%HI_GetMetadata** vráti, poda zadaného kúa, textovú hodnotu metadát, ktoré sú priradené grafickému objektu.
Funkcia **%HI_SetMetadata** nastaví poda zadaného kúa textovú hodnotu metadát, ktoré sú priradené grafickému objektu.

Deklarácia

```
TEXT %HI_GetMetadata(
   INT in _refId,
  TEXT in _key
 )

 BOOL  %HI_SetMetadata(
  INT in _refId,
  TEXT in _key,
  TEXT in _value,
  BOOL in _bOverWrite
 )
```

Parametre

_refId	Odkaz na grafický objekt (referenná premenná).
_key	Kú, ktorý špecifikuje metadáta.
_value	Nová hodnota metadát.
_bOverWrite	TRUE - vykoná sa insert (ak metadáta neexistujú) alebo update hodnoty existujúcich metadát. FALSE - vykoná sa insert (ak metadáta neexistujú) alebo ponechá existujúcu hodnotu metadát.

Popis

Funkcia **%HI_GetMetadata** vráti, poda zadaného kúa, textovú hodnotu metadát, ktoré sú priradené grafickému objektu.
Funkcia **%HI_SetMetadata** nastaví poda zadaného kúa nové metadáta grafickému objektu.

Poznámka 1

Konfigurácia metadát pre grafický objekt.

Funkcia **%HI_SetMetadata** aplikuje zmenu metadát iba na bežiacej inštancii schémy.

Poznámka 2

Tieto funkcie sú dostupné aj v %HIX_ verzii.

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie grafických objektov
Argumenty funkcie - typy