

HI_SetItemText

Funkcia %HI_GetItemText, %HI_SetItemText

Funkcia

Funkcia %HI_SetItemText nastaví text zadaného, alebo aktuálneho riadku vo Windows prvku typu [Zoznam](#) alebo položky z Windows prvku typu [Strom](#) ([riadiaca funkcia](#)).

Funkcia %HI_GetItemText vráti text zadaného, alebo aktuálneho riadku z Windows prvku typu [Zoznam](#) alebo položky z Windows prvku typu [Strom](#).

Deklarácia

```
%HI_SetItemText(
    INT in refId,
    TEXT in itemText
    [, INT in itemIdx]
)

TEXT %HI_GetItemText(
    INT in refId
    [, INT in itemIdx]
)
```

Parametre

refId	Odkaz na Windows prvak (referenná premenná).
itemText	Text riadku (položky).
itemIdx	Index riadku (položky).

Popis

Funkcia %HI_SetItemText nastaví text daný výrazom *itemText* aktuálnemu riadku **Zoznamu** (ak nie je zadaný parameter *itemIdx*), alebo riadku urenému indexom *itemIdx* (od 1...).

Funkcia %HI_GetItemText vráti text aktuálneho riadku **Zoznamu** (ak nie je zadaný parameter *itemIdx*), alebo riadku ureného indexom *itemIdx* (od 1...).

Parameter *itemIdx* má pre Windows prvak typu **Strom** význam [jednoznaného identifikátora](#) položky.

Poznámka

Ak je daný objekt typu **Zoznam** editovatenny, pod pojmom aktuálny riadok sa rozumie pole pre zadávanie textu. Pre takýto riadok vyhovuje aj parameter *itemIdx=0*.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)