HI_SetLogDBForObject

Funkcia %HI_SetLogDBForObject

Funkcia

Funkcia **%HI_SetLogDBForObject** nastaví parametre pre zobrazenie údajov z monitorovacej databázy v zobrazovai *Monitorovanie* (riadiaca funkcia).

Deklarácia

```
%HI_SetLogDBForObject(
   INT in refId,
   HBJ in refToObj,
   INT in priorityMask,
   BOOL in bASC,
   INT in pageLen,
   INT in intervalType
 )
```

alebo

```
%HI_SetLogDBForObject(
   INT in refId,
   HBJ in refToObj,
   INT in priorityMask,
   BOOL in bASC,
   INT in pageLen,
   TIME in bt,
   TIME in et
 )
```

Parametre

refId	Referenná premenná zobrazovaa typu Monitorovanie.
refToObj	Odkaz na objekt.
priorityMask	Filter pre Typ udalosti.
bASC	Usporiadanie: • @True - vzostupne • @False - zostupne
pageLen	Vekos stránky v rozsahu 5 ... 200.
intervalType	asový interval prezeraných udalostí. Možné hodnoty: • **1** - posledná hodina • **8**- posledných 8 hodín • **12** - posledných 12 hodín • **24** - posledných 24 hodín
bt	Poiatoný as (pri definovaní vlastného as. intervalu prezeraných udalostí).
et	Koncový as (pri definovaní vlastného as. intervalu prezeraných udalostí).

Popis

Parametre kopírujú chovanie príslušného dialógu pre otvorenie monitorovacej databázy pri prezeraní udalostí vztiahnutých na konkrétny objekt.

Parameter *priorityMask* predstavuje filter pre *Typ udalosti*. Musí by rôzny od 0 a musí vzniknú sútom hodnôt preddefinovaných premenných _LOG_PRTY_*.

Príklad

```
 %HI_SetLogDBForObject(_zobrazovac  ,SystemD2000\HBJ, _LOG_PRTY_INFO,
@TRUE, 20, 8)
```

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie grafických objektov
Indexové lokálne premenné
Argumenty funkcie - typy