

HI_SetLogDBForObject

Funkcia %HI_SetLogDBForObject

Funkcia Funkcia **%HI_SetLogDBForObject** nastaví parametre pre zobrazenie údajov z monitorovacej databázy v zobrazovai *Monitorovanie* ([riadiaca funkcia](#)).

Deklarácia

```
%HI_SetLogDBForObject(  
    INT in refId,  
    HBJ in refToObj,  
    INT in priorityMask,  
    BOOL in bASC,  
    INT in pageLen,  
    INT in intervalType  
)
```

alebo

```
%HI_SetLogDBForObject(  
    INT in refId,  
    HBJ in refToObj,  
    INT in priorityMask,  
    BOOL in bASC,  
    INT in pageLen,  
    TIME in bt,  
    TIME in et  
)
```

Parametre	refId	Referenná premenná zobrazovaa typu Monitorovanie .
	refToObj	Odkaz na objekt.
	priorityMask	Filter pre Typ udalostí.
	bASC	Usporiadanie: <ul style="list-style-type: none">• @True - vzostupne• @False - zostupne
	pageLen	Vekos stránky v rozsahu 5 ... 200.
	intervalType	asový interval prezeraných udalostí. Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none">• 1 - posledná hodina• 8 - posledných 8 hodín• 12 - posledných 12 hodín• 24 - posledných 24 hodín
	bt	Poiatóný as (pri definovaní vlastného as. intervalu prezeraných udalostí).
	et	Koncový as (pri definovaní vlastného as. intervalu prezeraných udalostí).

Popis Parametre kopírujú chovanie príslušného [dialógu pre otvorenie monitorovacej databázy](#) pri prezeraní udalostí vzťahnutých na konkrétny objekt.

Parameter *priorityMask* predstavuje filter pre *Typ udalostí*. Musí by rôzny od 0 a musí vzniknú sútom hodnôt preddefinovaných premenných _LOG_PRTY_*.

Príklad

```
%HI_SetLogDBForObject(_zobrazovac ,SystemD2000\HBJ, _LOG_PRTY_INFO,  
@TRUE, 20, 8)
```

**Súvisiace stránky:**

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)

[Indexové lokálne premenné](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)