

HI_GetAXProp

Funkcie %HI_GetAXProp, %HI_SetAXProp

Funkcia

Funkcia **%HI_SetAXProp** nastaví danú premennú na hodnotu definovanú parametrom *value*.

Funkcia **%HI_GetAXProp** vráti hodnotu danej premennej.

Deklarácia

```
%HI_SetAXProp(  
    INT in refID,  
    TEXT in variableName,  
    in value  
)  
  
UNIVAL %HI_GetAXProp(  
    INT in refID,  
    TEXT in variableName  
)
```

Parametre

refid	Odkaz na ActiveX objekt (referenná premenná) alebo rozhranie, získané volaním funkcie HI_GetAXProp .
variableName	Názov premennej, ktorá bude volaná/ítaná.
value	Nastavovaná hodnota (požadovaného typu).

Popis

Funkcia **%HI_SetAXProp** nemá návratovú hodnotu.

Funkcia **%HI_GetAXProp** vracia hodnotu danej premennej.

Príklad 1

Nech je v grafickej schéme je vložený ActiveX objekt typu *Calendar Control 8.0*. Potom volanie:

```
%HI_SetAXProp(_AX_CAL, "Year", 2004)
```

nastaví rok na 2004.

Príklad 2

Nech je v grafickej schéme je vložený ActiveX objekt typu *Calendar Control 8.0*. Potom volanie:

```
INT _i  
  
_i := %HI_GetAXProp(_AX_CAL, "Year")
```

uloží do premennej aktuálny rok, nastavený v ActiveX objekte.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie ActiveX objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)