OnClick

Udalos OnClick

Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnClick(IN INT _refId)
; akcie
END OnClick
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnClick
; akcie
END XXX_OnClick
```

Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu **Int.**
XXX	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".

Popis

Udalos je generovaná pri stlaení avého tlaidla myši nad grafickým objektom (pre Windows prvok typu Zál ožky je udalos generovaná pri prepínaní medzi záložkami). Udalos sa generuje aj ke daná záložka bola odstránená (zneviditenená) pomocou funkcie %HI_SetVisible (bola vlastne zmenená aktívna záložka) - vygeneruje sa udalos pre prvú viditenú záložku zava.

Windows prvky typu Zoznam a Posuvné tlaidlo udalos negenerujú, preto pre ne nie je povolená špeciálna obsluha udalosti.

Príklad

Špeciálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalosti: Stlaenie tlaidla myši nad grafickým
; objektom, ku ktorému je pripojená Referenná premenná _BtnOK
ENTRY BtnOK_OnClick
  %HI_ClosePicture()  ; zatvorenie schémy
END BtnOK_OnClick
```

Globálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalostí: Stlaenie tlaidla myši nad grafickými
; objektami, ktoré nemajú definovanú špeciálnu obsluhu
ENTRY OnClick(IN INT _refId)
; _refId - hodnota Referennej lokálnej premennej schémy,
; ktorá je pripojená ku grafickému objektu
  IF _refId = _BtnOK THEN  ; test ktorý urí, nad ktorým grafickým
                           ; objektom bola stlaená myš
    %HI_ClosePicture()     ; zatvorenie schémy
  ENDIF
END OnClick
```

Poznámka

Ak sú v jednom skripte definované obidvoje obsluhy, globálna nebude nikdy zavolaná pre *_refId=_BtnOK*, lebo existuje špeciálna obsluha.

Súvisiace stránky:

Obsluha udalosti
Udalosti