

Funkcie pre prácu s XML súbormi

Funkcie pre manipuláciu s dátami XML umožňujú naíť a uložiť XML dokument, vytvárať, íť, zapisovať a vymazávať XML elementy a atribúty. Mená funkcií sú tvorené prefixom **%XML_**.

Príklad:

```
INT _doc
_doc := %XML_CreateDocument()
INT _el
_el := %XML_AddElement(_doc, "element")
```

```
INT _txt
```

```
_txt := %XML_AddTextNode(_el, "obsah elementu")
```

```
BOOL _ok
```

```
_ok := %XML_SaveDocument(_doc, "c:\dokument.xml")
```

Vytvorí sa prázdny XML dokument, vloží do neho element a do elementu vloží text. Potom XML dokument uloží na disk.

Funkcie pre prácu s XML súbormi:

- [%XML_AddCDATANode](#)
- [%XML_AddElement](#)
- [%XML_AddElementByCopy](#)
- [%XML_Add_NS_Definition](#)
- [%XML_AddProcInstruction](#)
- [%XML_AddTextNode](#)
- [%XML_Attributes](#)
- [%XML_CopyDocument](#)
- [%XML_CreateDocument](#)
- [%XML_ExportD2ObjToDocument](#)
- [%XML_FreeDocument](#)
- [%XML_FreeGrammar](#)
- [%XML_FromString](#)
- [%XML_GetAttribute](#)
- [%XML_GetElement_NS_Prefix](#)
- [%XML_GetElement_NS_URI](#)
- [%XML_GetElementText](#)
- [%XML_GetElementsByTagName](#)
- [%XML_GetLastErrorCode](#)
- [%XML_GetLastErrorMessage](#)
- [%XML_ChildNodes](#)
- [%XML_ImportD2ObjFromDocument](#)
- [%XML_Item](#)
- [%XML_Length](#)
- [%XML_Load_XSD_Grammar](#)
- [%XML_NodeName](#)
- [%XML_NodeType](#)
- [%XML_NodeValue](#)
- [%XML_OpenDocument](#)
- [%XML_RemoveAttribute](#)
- [%XML_RemoveNode](#)
- [%XML_SaveDocument](#)
- [%XML_SetAttribute](#)
- [%XML_Set_Node_NS](#)
- [%XML_SetNodeValue](#)
- [%XML_ToString](#)
- [%XML_UpdateObjects](#)
- [%XML_Validate_XSD](#)



Súvisiace stránky:

[Rozšírená implementácia funkcií v ESL](#)

