

# XML\_Set\_Node\_NS

## Funkcia %XML\_Set\_Node\_NS

### Funkcia

Funkcia rekurzívne vloží namespace prefix do názvu všetkých potomkov XML elementu vrátane rodia.

### Deklarácia

```
BOOL %XML_Set_Node_NS(  
    INT in node,  
    TEXT in namespacePrefix  
)
```

### Parametre

<b>node</b>	Handle na XML element.
<b>namespacePrefix</b>	Meno prefixu.

### Návratová hodnota

#### Popis

Funkcia rekurzívne vloží namespace prefix do názvu všetkých potomkov XML elementu vrátane rodia. Pred jej zavolaním je potrebné spustiť funkciu [%XML\\_Add\\_NS\\_Definition](#), čím sa v danom dokumente zabezpečí spárovanie prefixu s konkrétnym menom namespace. V prípade, že funkcia vráti @FALSE výsledok, o chybe, ktorá nastala, sa môžete dozvedieť zavolaním funkcie [%XML\\_GetLastErrorMessage](#).

#### Príklad

```
BOOL _bAdded, _bSucc  
INT _iElement  
  
_bAdded := %XML_Add_NS_Definition(%XML_Item(_iElement,0),"  
http://localhost","h")  
_iElement := %XML_GetElementsByTagName(%XML_Item(_iElement,0),"value_1")  
  
; z elementu <value_1> vznikne element s názvom <h:value_1>  
  
_bSucc := %XML_Set_Node_NS(%XML_Item(_iElement,0),"h")
```



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre prácu s XML súborami](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)