Konfigurácia transformanej palety

Transformaná paleta


Transformaná paleta je aplikane závislá, konfiguruje sa teda globálne v rámci aplikácie (pomocou D2000 CNF) a je uložená v konfiguranej databáze.

Transformaná paleta je predpis, ktorý definuje 32 masiek (v zmysle masky pre zobrazenie hodnoty) pre každý z nasledujúcich typov hodnôt:

- Integer
- Real
- Absolútny as
- asový interval

Každej maske v rámci uritého typu je priradené íslo (vzostupne od 1, ...,32). Toto íslo predstavuje tzv. *Index do transformanej palety*.

Príklad konfigurácie *Transformanej palety*:



Index do transformanej palety je konfiguraný parameter uritých objektov v systéme, alebo položiek štruktúr. Ovplyvuje spôsob zobrazenia ich hodnôt (prostredníctvom masky) ak toto zobrazenie nie je definované (preažené) pripojeným objektom typu *Stavový text*, alebo pripojený stavový text pre zobrazovanú hodnotu nie je definovaný (prázdny text).

Index do transformanej palety môže nadobúda hodnotu od 0 do 32. V prípade hodnoty 0 je použitie *Transformanej palety* zakázané a hodnota bude zobrazená s maximálnou možnou presnosou.

Konfigurácia *Indexu do transformanej palety* pre zobrazenie hodnoty objektu:

- 

- vypnuté použitie *Transformanej palety*
- 

- použitie masky s indexom 3 z *Transformanej palety*

Súvisiace stránky:

Spôsoby zobrazovania hodnôt objektov v systéme D2000