

SetFlagsBy

Funkcia %SetFlagsBy

Funkcia	Funkcia nadobudne hodnotu parametra <i>param1</i> , priom užívateľské príznaky (flagy) budú nastavené podľa hodnoty danej parametrom <i>param2</i> .				
Deklarácia	<pre>UNIVAL %SetFlagsBy(UNIVAL in param1, UNIVAL in param2)</pre>				
Parametre	<table><tr><td>param1</td><td>Výraz ubovoného typu.</td></tr><tr><td>param2</td><td>Výraz ubovoného typu.</td></tr></table>	param1	Výraz ubovoného typu.	param2	Výraz ubovoného typu.
param1	Výraz ubovoného typu.				
param2	Výraz ubovoného typu.				
Príklad	<p>Užívateľské príznaky (flagy) obsiahnuté v premennej <i>_flags</i> je potrebné prekopírovať do premennej <i>_i</i> tak, aby sa nezmenila hodnota premennej <i>_i</i>.</p> <pre>TEXT _flags INT _i ; nastavenie príznakov A a F _flags := %SetFlagsV({"Text", @A, @TRUE, @F, @TRUE}) ; _i := 5 ; kopírovanie príznakov z _flags do _i bez zmeny hodnoty v _i _i := %SetFlagsBy(_i, _flags)</pre>				



Súvisiace stránky:

- [Implementované funkcie](#)
- [Argumenty funkcie - typy](#)