

StrMonoToTime

Funkcia %StrMonoToTime

Funkcia

Funkcia konvertuje textový reazec na absolútny as.

Deklarácia

```
TIME %StrMonoToTime(  
    TEXT in txtTime  
    TEXT in txtMask  
    INT in offset  
)
```

Parametre

txtTime	Textový reazec obsahujúci as.
txtMask	asová maska použitá pri rozpoznávaní jednotlivých zložiek asu daného parametrom <i>txtTime</i> .
offset	asový posun [s].

Popis

Funkcia prevedie as v textovom tvare na as poda zadanej masky. Predpokladá, že as daný v textovom tvare je monotónny, s posunom oproti UTC o počet sekúnd definovaných parametrom *offset*.

Príklad

```
TEXT _tTxt  
TIME _t  
  
BEGIN  
    ; prevod textového vyjadrenia monotónneho zimného asu na as v zime  
    ; v zime  
    _t := %StrMonoToTime("04:00:00 01-01-2005", "hh:mi:ss dd-mm-rrrr", 3600)  
    _tTxt := %TimeToStrEx(_t, "hh:mi:ss dd-mm-rrrr"); ; nadobudne hodnotu "04:  
00:00 01-08-2005"  
  
    ; v lete  
    _t := %StrMonoToTime("04:00:00 01-08-2005", "hh:mi:ss dd-mm-rrrr", 3600)  
    _tTxt := %TimeToStrEx(_t, "hh:mi:ss dd-mm-rrrr") ; nadobudne hodnotu "05:  
00:00 01-08-2005"  
END
```



Súvisiace stránky:

- [Implementované funkcie](#)
- [Argumenty funkcie - typy](#)