

# Kontrola hodnôt cieových stpcov

Umožni porovna hodnoty cieových stpcov (štruktúrovaných premenných) nakonfigurovaných v poítaných bodoch s hodnotami, ktoré boli vypoítané procesom **D2000 Calc**. Porovnanie sa vykoná zavolaním Tell príkazu **CHECK\_DESTID\_VALUES** [DestId [CollIndex]] [FlagList] nad procesom **D2000 Calc**.

**Upozornenie:** Použitie tell príkazu CHECK\_DESTID\_VALUES je podporované iba vo verzii D2000 V8.0.5.

Pre špecifikáciu konkrétneho objektu typu *Štruktúrovaná premenná*, pre ktorý sa má porovnanie vykona, je potrebné zada nenulovú hodnotu parametra *DestId*, prípadne aj nenulový *CollIndex* pre konkrétny stpec. Nasledujú nepovinné kúové slová, ktorých zápis umožni organizova výsledný výstup (súhrnne nazvané ako parameter **FlagList**).

**Poznámka:** Pojem "hodnota poítaného bodu" (prípadne len skrátene "hodnota") bude v nasledujúcom texte použitý v zmysle hodnoty urenej na prepoet pre riadok cieového stpca štruktúrovanej premennej, ktorej plnenie poítaný bod zabezpečuje. Jeden poítaný bod má viacero hodnôt, závisí to od potu riadkov cieového stpca štruktúrovanej premennej.

Zoznam kúových slov pre parameter FlagList (zapisované za sebou a oddelené medzerou, význam je bližšie rozobratý v [postupe pri kontrole poítaných bodov](#)):

Kúové slovo	Význam
Detail	Zobrazuje podrobnejšie informácie o nesúlade v porovnávaných hodnotách (obsahujú chybové alebo špeciálne príznaky).
Debug	Rovnako ako Detail, no v prípade uvedenia parametra CollIndex zobrazuje aj porovnávané hodnoty bez príznakov.
Ignore_Time	Ignoruje asové peiatky porovnávaných hodnôt (pre SBS je táto voba zapnutá vždy).
ReCalc0s	Porovnáva hodnoty bez ohadu na to, pred akou dobou k prepotu poítaného bodu došlo. Default hodnota je 10s.
ReCalc1m	Neporovnáva hodnoty, ak prepoet poítaného bodu prebehol pred menej ako 1 minútou a ešte neprišla odozva od D2000 Systému. Default hodnota je 10s.

## Postup pri kontrole poítaných bodov

Kontroluje len tie poítané body, ktoré majú nastavený cieový stpec štruktúrovanej premennej.

### 1. typ výpisu (nie je zadaný parameter **Detail** ani **Debug**)

V prípade potreby však možno zúži výber definovaním parametra *DestID* pre plnenú štruktúrovanú premennú, alebo aj parametra *CollIndex* pre konkrétny cieový stpec.

## Vzorové situácie:

### Príklad 1

```
Tell Command: CHECK_DESTID_VALUES
Start Time: 31.05.2013 15:41:44.763
C_Index;C_ID;C_Name;C_Type;D_Column;COUNT;NoEval;ReCalc;ErrInv;ErrCnv;ErrDif
1;10216;P.SV.ALARM.AKTIV_DRN;CHANGE;$14491^29;45;45;0;0;0;0
...
41;11715;P._SysProf.Server.ThreadAlarm;CHANGE;$11427^11;154;154;0;0;0;0
42;11717;P._SysProf.Server.UsedMemPerc;CHANGE;$11427^5;154;154;0;0;0;6
43;11719;P.SV.B.LFC_SED.TG_FILTER_T10_MINUS_ALARM;CHANGE;$12280^86;60;0;0;0;0;0
...
705;71184;P.TEST_XXX_Priznak;PERIODIC;$71179^2;2;0;2;0;0;0
Duplicated Destination Column: $11427^5 - 2 occurrences!
  Calc 'P._SysProf.Server.UsedMemPerc' with Type CHANGE
  Calc 'P._SysProf.Hpux.Server.UsedMemPerc' with Type CHANGE
Duplicated Destination Column: $13104^4 - 2 occurrences!
  Calc 'P.SIMU.AGC_Unit_LFC.Manual.PbAct' with Type CHANGE
  Calc 'P.SIMUL.AGC_Unit_LFC.PbAct' with Type CHANGE
SUMMARY: 705 Calc(s) with 23658 Shadow Calc(s) - 65 Error(s) and 11113 Flag(s)
```

Na zaiatku výpisu je vždy uvedený volaný TELL príkaz a as, kedy bol spustený. Nasleduje špecifický výpis, ktorý má v úvode hlavičku CSV dát. Každému poítanému bodu s nastaveným cieovým stpcom, je vo výstupe priradený práve jeden riadok s dátami v CSV formáte, priom takýto riadok je bu ako ladiaci výpis (zelený riadok) alebo chybová hláška (ervený riadok).

Každý obsahuje poradové íslo pre riadok (poet riadkov je rovný potu poítaných bodov, kde je nastavený cieový stpec štruktúrovanej premennej), alej ID poítaného bodu, jeho názov, typ a plnený cieový stpec štruktúrovanej premennej vo formáte \$^CollIndex. Za týmto stpcom nasledujú ešte špeciálne poítadlá v tomto poradí:

- **COUNT** - celkový poet hodnôt pre daný štruktúrovaný poítaný bod,
- **NoEval** - hodnota, ktorej prepoet ešte neprebehol,

- **ReCalc** - hodnota, ktorej prepoet prebehol pred menej ako n sekundami (default je n=10s, je možné ho zmeni na 60s parametrom *ReCalc1m* alebo úplne vypnú parametrom *ReCalc0s*,
- **ErrInV** - z D2000 Servera ešte nikdy neprišla informácia o danej hodnote,
- **ErrCnv** - prepoitaná hodnota je neplatná, pretože neexistuje konverzia z hodnoty vypoítanej procesom D2000 Calc na hodnotu plnenú do štruktúrovanej premennej, lebo má iný typ,
- **ErrDiff** - bolo prevedené porovnanie medzi hodnotou vypoítanou procesom D2000 Calc s hodnotu, ktorú ma proces D2000 Calc registrovanú z D2000 Systému.

Pravidlá:

- žiadne z počítadiel nemôže by väčšie ako hodnota počítadla COUNT,
- vyhodnocovanie príznakov je prevádzané sekvenne zhora nadol,
- ak má hodnota príznak NoEval, je ešte predmetom porovnávania s hodnotu registrovanou z D2000 Systém-u (hodnota môže ma teda ešte príznak ErrCnv alebo ErrDiff),
- ak má hodnota príznak ReCalc, už sa vyhodnocovanie ďalších príznakov neprevedie,
- ak má hodnota príznak ErrInV, už sa vyhodnocovanie ďalších príznakov neprevedie,
- ak má hodnota príznak ErrCnv, ešte urobí porovnanie hodnoty registrovanej z D2000 Systému s neplatnou hodnotou (hodnota teda ešte môže nadobudnú aj príznak ErrDiff),
- ak má hodnota príznak ErrDiff, znamená to, že sa hodnoty líšia, je to kúová chyba ladenia,
- pri porovnávaní hodnôt sú ignorované tieto príznaky:
  - i je hodnota manuálna,
  - hodnota pre indirect,
  - ak je to SBS alebo bol zadaný parameter Ignore\_Time, tak ignoruje aj as hodnoty;
- riadok výpisu je potom ako ladiaci výpis, ak sú počítadlá ErrInV, ErrCnv a ErrDiff nulové, inak je výpis ako chybové hlásenie.

**Na konci výpisu je zhrnutie. Pred spúšaním tell príkazu s ďalšími parametrami, je vhodné si všimnú poe chybných (kumulatívne ErrInV, ErrCnv a ErrDiff) a špeciálnych príznakov (kumulatívne NoEval a ReCalc). Pred týmto výpisom sa nachádza ešte varovanie, ak existujú počítané body, ktoré plnia ten istý cieový stpec štruktúrovanej premennej.**

## 2. typ výpisu (je zadaný parameter **Detail** alebo **Debug**, nie je však presne vymedzený konkrétny cieový stpec štruktúrovanej premennej)

Tell príkaz bez parametrov umožnil zisti poe chybových a špeciálnych príznakov (sumárny výsledok v 1. príklade na konci výpisu). Ak je ich súet únosný, lebo práve ten definuje maximálny poe riadkov nasledujúceho výstupu, je možné zavola tell príkaz aj bez uvedenia parametra DestID pre plnenú štruktúrovanú premennú. Vo výstupe bude jeden riadok pre každú hodnotu štruktúrovaného počítaného bodu, obsahujúcu chybové alebo špeciálne príznaky, priom ak obsahuje iba špeciálne príznaky, bude vypísaná hláška ako varovanie, ak však obsahuje aj chybové príznaky, bude vypísaná ako chybové hlásenie.

*Príklad 2*

```
Tell Command: CHECK_DESTID_VALUES 11427 DETAIL
Start Time: 03.06.2013 11:02:55.233
CNT_NAME;D_VOBJ;FIRST_EVAL;C_ID;C_NAME;C_TYPE;CV_REDEF;CV_TYPE;CV_VALUE;CV_TIME;DV_UNDEF;DV_TYPE;DV_VALUE;
DV_TIMEID
CALC-ERRDIF;$11427[1]^5;FALSE;11717;P._SysProf.Server.UsedMemPerc;CHANGE;FALSE;INT;(invalid);30.05.2013 09:55:
08.499;FALSE;INT;(invalid);30.05.2013 09:55:11.520
CALC-ERRDIF;$11427[2]^5;FALSE;11717;P._SysProf.Server.UsedMemPerc;CHANGE;FALSE;INT;(invalid);30.05.2013 09:55:
08.499;FALSE;INT;(invalid);30.05.2013 09:55:11.520
CALC-ERRDIF;$11427[3]^5;FALSE;11717;P._SysProf.Server.UsedMemPerc;CHANGE;FALSE;INT;(invalid);30.05.2013 09:55:
08.499;FALSE;INT;(invalid);30.05.2013 09:55:11.520
CALC-ERRDIF;$11427[4]^5;FALSE;11717;P._SysProf.Server.UsedMemPerc;CHANGE;FALSE;INT;(invalid);30.05.2013 09:55:
08.499;FALSE;INT;(invalid);30.05.2013 09:55:11.520
CALC-ERRDIF;$11427[5]^5;FALSE;11717;P._SysProf.Server.UsedMemPerc;CHANGE;FALSE;INT;(invalid);30.05.2013 09:55:
08.499;FALSE;INT;(invalid);30.05.2013 09:55:11.521
CALC-ERRDIF;$11427[6]^5;FALSE;11717;P._SysProf.Server.UsedMemPerc;CHANGE;FALSE;INT;(invalid);30.05.2013 09:55:
08.499;FALSE;INT;(invalid);30.05.2013 09:55:11.521
...
```

Na zaiatku výpisu je vždy volaný tell príkaz a as, kedy bol spustený. Nasleduje špecifický výpis, ktorý ma v úvode hlavičku CSV dát. Každéj hodnote, obsahujúcej chybové alebo špeciálne príznaky, potom zodpovedá jednoriadkový výpis, ktorý záina príznakom, ktorý bol pri vyhodnocovaní naposledy vyhodnotený (má najvyššiu dôležitosť, záina prefixom CALC-). Nasleduje cieová hodnota štruktúrovanej premennej vo formáte \$[RowNumber]^CIndex, i už prebehol prvý prepoet počítaného bodu (FIRST\_EVAL: na SBS-e stále True), jeho ID, názov a typ, i je hodnota v stave prepoítavania (CV\_REDEF: na SBS-e po prvom prepote stále True), typ, hodnota a dátum prepotu, i cieová hodnota ešte nikdy neprišla z D2000 Systém-u (DV\_UNDEF), jej typ, hodnota a asová peiatka.

## 3. typ výpisu (je zadaný parameter **Detail** alebo **Debug** a je presne vymedzený aj konkrétny cieový stpec štruktúrovanej premennej)

Vo výstupe budú podrobné informácie pre každú hodnotu štruktúrovaného počítaného bodu, obsahujúcu chybové príznaky, ak je zadaný parameter Detail, alebo podrobné informácie o všetkých hodnotách, ak je zadaný parameter Debug.

*Príklad 3*

```
Tell Command: CHECK_DESTID_VALUES 11427 5 DETAIL
Start Time: 03.06.2013 12:21:34.864
CNT_NAME;D_VOBJ;FIRST_EVAL;C_ID;C_NAME;C_TYPE;CV_REDEF;CV_TYPE;CV_VALUE;CV_TIME;DV_UNDEF;DV_TYPE;DV_VALUE;DV_TIME
[Calc]
ID : $11717[1]
FirstEval : FALSE
```

```

bDestValUnDef      : FALSE
bDestValReClc     : FALSE
[Info]
  Id                : 11717
  Name              : P._SysProf.Server.UsedMemPerc
  Descript          : Server - % vyuzitia pamate
  ParentId         : 28
  Value_Type       : CE
  ActRefNr         : 1
  PasRefNr         : 0
  CreateTime       : (null)
  ModifyTime       : 24.08.2010 17:48:17.263
[Data]
  RECAL_REQ        : CHANGE
  PERIOD           : 0
  OFFSET           : 0
  START_VAL        :
  TriggerId        :
  TriggerTyp       : TVALUE
  InvertTrig       : FALSE
  MonotonicTime    : FALSE
  UTC_Offset       : 1
  DestId           : $11427^5
  IgnoreInvalid    : FALSE
  TimeFilter       : 0
[Alarm Data]
  Row              : 0
  Col              : 0
  Alarm            :
  Monitor          :
  KvitReq          :
  Critical         :
  Timeout          : 0
  Silent           : FALSE
  SignalMonitor    : FALSE
  SignalAlarm      : FALSE
  SignalCritical   : FALSE
  IgnoreInvalid    : FALSE
  ProcAlarmShowMasks :
[Value]
  GValTyp          : INT (Integer)
  Status           : NOACKVALUE
  LimitStatus      : INLIMIT
  ProcAlarmStatus  : NOALARM
  ValTyp           : CE
  Flags            : F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F
  ValTime          : 30.05.2013 09:55:48.296
  AlarmTime        : (null)
  Value            : (invalid)
[LastVal]
  GValTyp          : INT (Integer)
  Status           : NOACKVALUE
  LimitStatus      : INLIMIT
  ProcAlarmStatus  : NOALARM
  ValTyp           : CE
  Flags            : F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F
  ValTime          : 30.05.2013 09:55:08.499
  AlarmTime        : (null)
  Value            : (invalid)
[DestVal]
  GValTyp          : INT (Integer)
  Status           : NOACKVALUE, MANUAL
  LimitStatus      : INLIMIT
  ProcAlarmStatus  : NOALARM
  ValTyp           : INT
  Flags            : F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F
  ValTime          : 30.05.2013 09:55:11.520
  AlarmTime        : (null)
  Value            : (invalid)
LL_Stat           : TRUE
VLL_Stat          : TRUE
HL_Stat           : TRUE
VHL_Stat          : TRUE
Trigger           : FALSE
calcCounter       : 3
nvCounter         : 1
ShadowList        : 0
OnlyMyRow         : TRUE
CalcTime          : (null)
LastCalcTime      : (null)
bAllwaysInLimits  : TRUE
FirstAfterRDSw   : FALSE
ActEvalTime       : 30.05.2013 09:55:11.509

```

PocitajTime

: 30.05.2013 09:55:48.296

...