

WeekDay

Funkcia %WeekDay

Funkcia

Funkcia vracia asovú zložku - de v týždni - z absolútneho asu.

Deklarácia

```
INT %WeekDay(  
    TIME in Arg,  
    TEXT in timeZone := %GetCurrentTimeZone()  
)
```

Parametre

A	Argument funkcie.
r	
g	
t	Názov asového pásma pre prevod na lokálny as (napr. "Europe/London") alebo definícia fixného posunu od UTC vo formáte "(+/-)hh[:mi[:ss]]", kde <i>hh</i> uruje počet hodín, <i>mi</i> počet minút a <i>ss</i> počet sekúnd. Znamienko posunu a počet hodín sú povinné asti definície posunu, počet minút a sekúnd sú voliteľné a predvolené sú 0 (napr. "+02:30" definuje posun 2 hodiny a 30 minút od UTC).
z	Prázdny text je interpretovaný rovnako ako volanie funkcie %GetCurrentTimeZone .
o	Z historických dôvodov je akceptovaný aj celoíselný parameter, ktorý je interpretovaný nasledovne: 0 - zóna "Europe/London", 3600 - zóna "Europe/Bratislava", 7200 - zóna "Europe/Kiev", 21600 - zóna "Asia/Almaty". Použitie celoíselného parametra sa neodporúča a generuje upozornenie do logovacieho súboru!
n	

Poznámka

Jednotlivým dom v týždni sú priradené nasledovné hodnoty:

Pondelok	1
Utorok	2
Streda	3
Štvrtok	4
Piatok	5
Sobota	6
Nedeľa	0

Príklad

```
%WeekDay(SysTime) ; výsledkom je aktuálny de v týždni systémového asu
```



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)