

# WeekOfYear

## Funkcia %WeekOfYear

### Funkcia

Funkcia vracia poradové číslo týžda pre zadaný as.

### Deklarácia

```
INT %WeekOfYear(  
    TIME in time,  
    TEXT in timeZone := %GetCurrentTimeZone()  
)
```

### Parametre

ime	Argument funkcie.
time	Názov asového pásma pre prevod na lokálny as (napr. "Europe/London") alebo definícia fixného posunu od UTC vo formáte "(+ -)hh[:mi[:ss]]", kde hh uruje počet hodín, mi počet minút a ss počet sekúnd. Znamienko posunu a počet hodín sú povinné asti definície posunu, počet minút a sekúnd sú voliteľné a predvolene sú 0 (napr. "+02:30" definuje posun 2 hodiny a 30 minút od UTC). Prázdný text je interpretovaný rovnako ako volanie funkcie %GetCurrentTimeZone. Z historických dôvodov je akceptovaný aj celočíselný parameter, ktorý je interpretovaný nasledovne: 0 - zóna "Europe/London", 3600 - zóna "Europe/Bratislava", 7200 - zóna "Europe/Kiev", 21600 - zóna "Asia/Almaty". Použitie celočíselného parametra sa neodporúpa a generuje upozornenie do logovacieho súboru!

### Poznámka

Rozsah možných hodnôt funkcie je 1 až 53.

Prvý týžde v kalendári je prvý týžde, v ktorom sú aspo 4 dni z tohto kalendárneho roka.

Ak je posledný týžde v roku a prvý týžde nasledujúceho roka v rovnakom týždni, funkcia vráti rovnaké číslo pre obidva týždne (rovnako ako je označenie v kalendári).



### Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)