

WeekOfYear

Funkcia %WeekOfYear

Funkcia

Funkcia vracia poradové číslo týždňa pre zadaný as.

Deklarácia

```
INT %WeekOfYear(  
    TIME in time,  
    TEXT in timeZone := %GetCurrentTimeZone()  
)
```

Parametre

ti me	Argument funkcie.
ti m e Z o ne	Názov asového pásma pre prevod na lokálny as (napr. "Europe/London") alebo definícia fixného posunu od UTC vo formáte "(+/-)hh[:mi[:ss]]", kde <i>hh</i> uruje počet hodín, <i>mi</i> počet minút a <i>ss</i> počet sekúnd. Znamienko posunu a počet hodín sú povinné asti definície posunu, počet minút a sekúnd sú voliteľné a predvolené sú 0 (napr. "+02:30" definuje posun 2 hodiny a 30 minút od UTC). Prázdny text je interpretovaný rovnako ako volanie funkcie %GetCurrentTimeZone . Z historických dôvodov je akceptovaný aj celočíselný parameter, ktorý je interpretovaný nasledovne: 0 - zóna "Europe/London", 3600 - zóna "Europe/Bratislava", 7200 - zóna "Europe/Kiev", 21600 - zóna "Asia/Almaty". Použitie celočíselného parametra sa neodporúča a generuje upozornenie do logovacieho súboru!

Poznámka

Rozsah možných hodnôt funkcie je 1 až 53.
Prvý týždeň v kalendári je prvý týždeň, v ktorom sú aspoň 4 dni z tohto kalendárneho roka.

Ak je posledný týždeň v roku a prvý týždeň nasledujúceho roka v rovnakom týždni, funkcia vráti rovnaké číslo pre obidva týždne (rovnako ako je označenie v kalendári).



Súvisiace stránky:

- [Implementované funkcie](#)
- [Argumenty funkcie - typy](#)