

CNT_DEBUG

Akcia CNT_DEBUG

Deklarácia

```
CNT_DEBUG _hContainer [,"User ident string"]
```

Parametre

_hContainer	in	Jednoznací identifikátor typu <i>Int</i> - dátový kontajner.
"User ident string"	in	Užívateľom definovaný string použitý pri ladiacich výpisoch.

Popis

Akcia zabezpečí zapnutie/vypnutie ladiacich výpisov do príslušného *event.log* súboru pri práci s [dátovými kontajnermi](#).

Dátový kontajner je špecifikovaný pomocou jednoznácného identifikátora handle (*_hContainer*) a nastaví sa mu užívateľský identifikátor "*text user ident*".

Ladiaci výpis obsahuje:

```
"text user ident"; _handle'Img; CNT_AKCIA; _key
```

Jednotlivé položky sú oddelené pomocou znaku ";" (bodkočiarka).

Štart ladiaceho módu

```
-- CNT_DEBUG _handle, "text user ident"
```

Ukonenie ladiaceho módu

```
-- CNT_DEBUG _handle
```

Výstup:

```
[15-02-2013 15:11:20] Debug CNT with handle : 1 and userIdent : TEST CNT1 :  
Start  
[15-02-2013 15:11:24] TEST CNT1; 1;CNT_INSERT;2  
[15-02-2013 15:11:26] TEST CNT1; 1;Insert Caller CNT (IN OUT CNT_HANDLE);  
[15-02-2013 15:11:27] TEST CNT1; 1;CNT_FIND;2  
[15-02-2013 15:11:28] TEST CNT1; 1;Return Caller CNT;  
[15-02-2013 15:11:31] Debug CNT with handle : 1 and userIdent : TEST CNT1:  
Stop
```

Príklad

[Práca s dátovým kontajnerom \(akcie CNT_...\).](#)



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)