COMMAND (Akcie v skripte)

Akcia COMMAND

Funkcia

Zaslanie textového príkazu uritému klient procesu systému.

Deklarácia

```
COMMAND strExpression [ON procIdent[INSTANCE instanceExprInt]]
```

alebo

```
intIdent :=  COMMAND strExpression [ON procIdent[INSTANCE instanceExprInt]]
```

Parametre

strExpression	in	Výraz typu *String* - textový príkaz.
procIdent	in	Odkaz na objekt typu Proces, ktorému bude príkaz zaslaný. Pokia nie je špecifikovaný, príkaz je urený pre D2000 Server.
intIdent	out	Úspešnos spracovania príkazu.
instanceExprInt	in	Výraz, ktorého hodnota uruje íslo inštancie procesu, ktorému bude TELL príkaz zaslaný (Redundancia archivácie, Redundancia komunikaného procesu).

Popis

Procesu *procIdent* je zaslaný textový príkaz, ktorý vznikne ako hodnota výrazu *strExpression*.
Sú dve možnosti zaslania príkazu:

1. **Asynchrónna** - ide o prvú možnos (bez priradenia). Procesu je príkaz zaslaný a neaká sa na výsledok operácie.
2. **Synchrónna** - druhá možnos. Výsledok vykonania akcie je priradený do identifikátora *intIdent* typu Int (celoíselný). Výsledok akcie **COMMAND** môže nadobudnú jednu z hodnôt:
   - *_ERR_TRANS_ABORT*
   - *_ERR_TRANS_ERROR*
   - *_ERR_TRANS_IGNORED*
   - *_ERR_NO_ERROR*

Ak parameter `procIdent` nie je uvedený, príkaz sa odošle procesu D2000 Server.

Poznámka

Akcia plní tú istú úlohu, ako proces D2000 Tell.

Zoznam aktuálne implementovaných príkazov pre jednotlivé procesy je možné získa prostredníctvom procesu D2000 Application Manager tak, že v zozname procesov klikneme pravou myšou na proces a zvolíme položku *Tell*. Dialóg, ktorý sa otvorí obsahuje všetky implementované príkazy s krátkym popisom.

Ak nie je výraz `instanceExprInt` použitý a proces je spustený inštanne, TELL príkaz sa zašle všetkým bežiacim inštanciám.

Pozri tiež: Tell príkazy

Príklad

```
 INT _ret

 ; zaslanie TELL príkazu D2000 Serveru
 _ret := COMMAND "STOP SELF.KOM"

 ; zaslanie TELL príkazu procesu SELF.ARC
 _ret := COMMAND "DI ON" ON SELF.ARC

 ; ak bežia inštancie procesu SELF.ARC, napríklad: [1]_SELF.ARC [2]_SELF.
ARC
 ; predchádzajúca akcia doruí TELL príkaz obom inštanciám

 ; zaslanie TELL príkazu inštancii 2 procesu SELF.ARC
 _ret := COMMAND "DI OFF" ON SELF.ARC INSTANCE 2
```

Súvisiace stránky:

Akcie v skriptoch