DELETEOBJECT

Akcia DELETEOBJECT

Funkcia

Akcia zmaže objekt z konfigurácie systému.

Deklarácia

```
DELETEOBJECT objId
```

Parametre

objIdent	in	Identifikátor typu *Int.*

Popis

Akcia zmaže objekt z konfigurácie systému daný jeho jednoznaným identifikátorom *objId*. Identifikátor je typu *Int*. Akcia pracuje asynchrónne, takže nie je možné overi úspešnos akcie a akcia neaká na skutoné vykonanie mazania. Mazaný objekt nesmie by použitý.

Príklad

```
BEGIN
 ALIAS _newGraph
 INT _newGraphHBJ

 COPYOBJECT D.graf, "D.novyGraf", _newGraph

 IF _newGraph\HBJ = 0 THEN
 ELSE
  OPEN _newGraph ON srvskolv.HIP ;otvorenie grafu
  DELAY 2[s] ;zdržanie vykonávania skriptu na 2 sekundy
  CLOSE _newGraph ON srvskol1v.HIP ;zatvorenie grafu

  _newGraphHBJ := _newGraph\HBJ
  DELETEOBJECT _newGraphHBJ ;odstránenie grafu
 ENDIF
END
```

Súvisiace stránky:

Akcie v skriptoch