

GETCOLTIME

Akcia GETCOLTIME

Funkcia

Akcia zistí as vzniku hodnoty pre hodnoty v stpci [lokálnej štrukturovanej premennej](#) (t.j. lokálna premenná typu *Record*).

Deklarácia

```
GETCOLTIME  _srcRec^Col, _dstRec^DateTimeCol
```

Parametre

<code>_srcRec</code>	in	Identifikátor stpca lokálnej premennej typu <i>Record</i> - zdrojový stpec použitý pri získavaní asov z jednotlivých hodnôt.
<code>_dstRec</code>	o ut	Identifikátor stpca lokálnej premennej typu <i>Record</i> - cieový stpec, do ktorého budú príslušné asy vložené.

Popis

Akcia nastaví každému políku v štruktúre `_dstRec` stpci *DateTimeCol* hodnotu typu *Absolútny as*, ktorá predstavuje as vzniku hodnoty v príslušnom (zhodnom) riadku a zadanom stpci štruktúry `_srcRec`. Štruktúry `_dstRec` a `_srcRec` musia mať rovnaký počet riadkov.

Akcia predstavuje náhradu nasledujúceho cyklu.
Príklad predpokladá, že typ stpca *DateTimeCol* je *Absolútny as*.

```
RECORD (SD.Def) _srcRec
RECORD (SD.Def) _dstRec

BEGIN
  REDIM _srcRec[10]
  REDIM _dstRec[10]

; innos akcie GETCOLTIME
IF _srcRec\DIM # _dstRec\DIM THEN
  ; CHYBA _ERR_RANGE_ERROR
  END
ENDIF

INT _row
_row := 1
DO_LOOP
  EXIT_LOOP _row > _srcRec\DIM
  _dstRec[_row]^DateTimeCol := _srcRec[_row]^Col\TIM
  _row := _row + 1
END_LOOP
; koniec akcie

END
```

Príklad

Príklad vykoná predchádzajúcu innos použitím akcie **GETCOLTIME**.

```
GETCOLTIME _srcRec^Col, _dstRec^DateTimeCol
```



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)