

GETROWDESC

Akcia GETROWDESC

Funkcia

Akcia zistí popis zadaného riadku alebo všetkých riadkov štruktúrovanej premennej.

Deklarácia

```
GETROWDESC structIdent, rowIdent, descIdent
```

Parametre

structIdent	in	Odkaz na objekt typu Štruktúrovaná premenná .
rowIdent	in	Parameter typu <i>Int</i> - číslo riadku, pre ktorý sa zisuje popis.
descIdent	out	Lokálna premenná typu <i>Text</i> alebo odkaz na položku lokálnej štruktúrovanej premennej typu <i>Text</i> .

Popis

Ak parameter *structIdent* reprezentuje neexistujúci objekt alebo objekt, ktorý nie je typu [Štruktúrovaná premenná](#), akcia generuje chybu *ERR_OBJECT_NOT_FOUND*.

Ak je parameter *rowIdent* rôzny od nuly, akcia zistí popis daného riadku a vloží ho do parametra *descIdent*.

V prípade, že popis riadku nie je definovaný, alebo číslo riadku (parameter *rowIdent*) je väčšie ako počet riadkov štruktúrovanej premennej, parameter *descIdent* nadobudne neplatnú hodnotu.

Ak je parameter *rowIdent* rovný 0, akcia zistí popisy všetkých riadkov danej štruktúrovanej premennej. Potom parameter *descIdent* musí byť odkaz na položku typu *Text* lokálnej premennej. Akcia túto lokálnu premennú predimenzuje na potrebnú veľkosť (veľkosť je daná počtom riadkov štruktúry *structIdent*) a jednotlivé položky v stpci naplní príslušným popisom. Pre riadky, ktoré nemajú definovaný popis, vráti neplatnú hodnotu.

Príklad

```
RECORD (SD.RecordDef) _desc

; Získanie popisu prvého riadku štruktúrovanej premennej SV.Struktura
GETROWDESC SV.Struktura, 1, _desc^Text

; Získanie popisu všetkých riadkov štruktúrovanej premennej SV.Struktura
GETROWDESC SV.Struktura, 0, _desc^Text
; akcia interne vykoná REDIM desc[SV.Struktura\DIM]
```



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)