

PG_INSERT

Akcia PG_INSERT

Funkcia

Vloženie jedného riadku do tabuky.

Deklarácia

```
PG_INSERT handleIdent_Int, rowIdent, retCodeIdent_Int [ORAHINT  
hintIdent_Str]
```

Parametre

handleIdent_Int	in	Identifikátor - jednoznačné číslo (handle) spojenia s tabukou (získaný akciou PG_CONNECT).
rowIdent	in	Identifikátor riadku štruktúry - vkladáný riadok.
retCodeIdent_Int	out	Identifikátor - návratový kód.
hintIdent_Str	in	Výraz typu <i>String</i> , ktorý definuje Oracle SQL hint. Ten je použitý ako inštrukcia pre optimalizátor výkonu SQL príkazu. Zapisuje hodnotu bez obaujúcich znakov /*+ <orahint> */. Príklad použitia je uvedený tu .

Návratový kód

Hodnota parametra *retCodeIdent_Int* - pozri tabuku [chybových stavov](#). Je možné získať [rozšírenú informáciu o chybe](#).

Popis

Tabuka musí byť otvorená s prístupom *_DB_MODIFY*. Vkladáný riadok musí mať korektný typ štruktúry. Všetky položky vkladaneho riadku musia mať platné hodnoty a typ štruktúry lokálnej premennej musí byť zhodný s typom tabuky.

Pre použitie akcie na platforme **Microsoft SQL Server** musí mať tabuka z tejto platformy definovaný primárny kľúč alebo aspoň unikátny index. Na platformách **Sybase** a **Oracle** funkcia pracuje aj bez týchto obmedzení.

Príklad

[Príklad práce s tabukou \(akcie PG_ ...\)](#).

Súvisiace odkazy

[DB_TRANS_OPEN](#)
[DB_TRANS_COMMIT](#)
[DB_TRANS_ROLLBACK](#)
[DB_TRANS_CLOSE](#)

[PG_CONNECT](#)
[PG_DISCONNECT](#)
[PG_READ](#)
[PG_DELETE](#)
[PG_UPDATE](#)

[Všetky databázové akcie](#)



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)