

GetStTextRGB

Funkcia %GetStTextRGB

Funkcia

Funkcia vráti farbu definovanú v konfigurácii objektu typu Stavový text.

Deklarácia

```
INT %GetStTextRGB(  
    HBJ in _h  
    INT in _index  
    BOOL in bForeground  
)
```

Parametre

_h	Jednoznambý identifikátor objektu typu Stavový text. Je možné ho získať ako atribút \HBJ.
_index	Index do zoznamu hodnôt s definovanými farbami popredia / pozadia.
bForeground	Požadovaná farba. Pre hodnotu @TRUE je to farba popredia a pre @FALSE pozadia.

Popis

Hodnoty parametra index môžu byť v rozsahu od 0 do %GetStTextRange+1 pre stavové texty, ktoré majú konfigurovaný parameter "Použitie textov" nastavený na "Hodnoty".

Hodnota 0 zodpovedá farbe pri políku LOW a hodnota %GetStTextRange+1 zodpovedá farbe pri políku [HIGH](#).

Hodnota indexu -1 vráti príslušnú preddefinovanú farbu.

Iná hodnota parametra index generuje chybu ERR_RANGE_ERROR. Ak príslušná farebná zložka pre požadovaný index nie je definovaná, tak funkcia vráti neplatnú hodnotu.

Skutone zobrazená farba sa riadi nasledujúcim pravidlom: Ak farba nie je pre príslušný index (>=1) definovaná, použije sa farba s indexom -1.



Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)