

SetLocalItemValue

Funkcia %SetLocalItemValue

Funkcia

Funkcia nastaví hodnotu položky [lokálnej premennej](#) typu *Record* definovanú ísлом riadku a stpca.

Deklarácia

```
UNIVAL %SetLocalItemValue(  
    HBJ in _localStruct,  
    INT in row,  
    INT in col,  
    UNIVAL in newItemVal  
)
```

alebo

```
UNIVAL %SetLocalItemValue(  
    HBJ in _ident,  
    INT in row,  
    INT in col,  
    UNIVAL in newItemVal  
)
```

Parametre

_localStruct	Lokálna premenná typu <i>Record</i> .
row	Index riadku.
col	Index stpca.
newItemVal	Výraz ubovolného typu.
_ident	Jednoznangý identifikátor lokálnej premennej typu <i>Record</i> získaný atribútom \HBJ.

Popis

Funkcia poskytuje alternatívny spôsob prístupu k položkám lokálnej premennej pomocou indexu riadku a stpca. Tu je štruktúra chápaná ako matica hodnôt. Návratová hodnota funkcie je predchádzajúca hodnota položky lokálnej premennej.

Príklad

Priradenia v príklade sú ekvivalentné:

```
RECORD (SD.RecordDef) _record  
TEXT _text  
  
_record^Text := "popis"  
_text := %SetLocalItemValue(_record\HBJ, 1, 1, "popis")  
  
; alebo  
  
INT _LocVarID  
  
_LocVarID := _record\HBJ  
_text := %SetLocalItemValue(_LocVarID, 1, 1)
```



Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)