

Tabuky - položky konfigurace okna

Editace všech objektů v procesu **D2000 CNF** probíhá v **konfiguračním okně**, kterého určí obsah je společná pro všechny editované objekty a závisí od typu editovaného objektu.

Konfigurační okno objektů typu *Tabuka* pozůstává z více částí (stránek), které obsahují příbuzné parametry.

[Základné vlastnosti](#)
[Logické skupiny](#)
[Tabuka](#)

Základné vlastnosti

Popis

Textový rezač popisující danou tabuku. Maximální počet znaků: 128.
Možnost použít [Slovník](#) (pro otevření stlačením **CTRL+L**).

Tabuka

Typ štruktúry

Typ štruktúry :

Objekt typu **Definícia štruktúry**, ktorým je určený typ štruktúry. Ak je *Tabuka* použitá, nie je typ štruktúry možné zmeniť.

Tlačidlo **Nová** umožňuje vytvoriť novú definíciu štruktúry podľa definície tabuky v databáze. Názov novej definície štruktúry je odvodený od názvu objektu *DB Tabuka* v systéme D2000.
(Pre vytváranie novej definície je potrebné zabezpečiť, aby bol spustený príslušný systémový proces **D2000 DBManager**.)

Možné stavy pri vytváraní novej definície štruktúry

- Definícia neexistuje v systéme* - systém požiadá o definíciu databázovej tabuky a vytvorí novú definíciu štruktúry. Po uložení definície, systém zabezpečí pripojenie definície k objektu *DB Tabuka*.
- Definícia existuje v systéme* - systém po potvrdení zabezpečí pripojenie definície k objektu *DB Tabuka*.

Konverzná tabuka typov

D2000 typy	ODBC	OCI
BOOL	SQL_BIT	
INT	SQL_INTEGER, SQL_NUMERIC, SQL_BIGINT, SQL_SMALLINT, SQL_TINYINT	SQL_INTEGER, SQL_NUMERIC, SQL_BIGINT, SQL_SMALLINT, SQL_TINYINT, TYPE_NUMBER, TYPE_INTEGER, TYPE_UNSIGNED8, TYPE_UNSIGNED16, TYPE_UNSIGNED32, TYPE_SIGNED8, TYPE_SIGNED16, TYPE_SIGNED32, TYPE_SMALLINT
REAL	SQL_DECIMAL, SQL_FLOAT, SQL_REAL, SQL_DOUBLE, SQL_NUMERIC	TYPE_FLOAT, TYPE_DECIMAL, TYPE_REAL, TYPE_DOUBLE, TYPE_NUMBER
TEXT	SQL_CHAR, SQL_VARCHAR, SQL_WCHAR, SQL_WVARCHAR	TYPE_VARCHAR, TYPE_VARCHAR2, TYPE_CHAR
TIME	SQL_DATE, SQL_TIME, SQL_TIMESTAMP	TYPE_DATE, TYPE_TIME, TYPE_TIME_TZ, TYPE_TIMESTAMP, TYPE_TIMESTAMP_TZ, TYPE_INTERVAL_YM, TYPE_INTERVAL_DS, TYPE_TIMESTAMP_LTZ

Mapovanie stpcov medzi tabukou v databáze a stpcami v definícii štruktúry prebieha na základe mena. Pri generovaní SQL príkazov **D2000 DBManager** štandardne uzatvára mená do úvodzoviek. V určitých prípadoch toto nie je žiadaná inosť, preto proces **D2000 DBManager** pozná parameter **/NQ**.

Prístup

Riadenie maximálnej úrovne prístupu zo systému D2000 k databáze.

- Žiadny* - použitý na zakázanie prístupu k databáze
- ítanie* - databázu nebude možné zo systému zmeniť (len íta)
- Zápis* - databázu je možné íta aj do nej zapisovať

Tabuka

Meno tabuky v databáze. Meno tabuky môže byť jednoduché (napr. *table1*) alebo zložené. Zložené meno tabuky sa skladá z mena užívateľa a z jednoduchého mena tabuky, ktoré sú oddelené bodkou (napr. *user1.table1*). Zložené mená podporujú napr. MS SQL, Oracle a Sybase, jednoduché vyžaduje napr. databáza Microsoft Access a MySQL. Pri práci s tabukou platia nasledovné pravidlá:

- Ak je meno tabuky jednoduché, doplní sa k nemu meno užívateľa (parameter [Užívateľ](#)), ktoré je nakonfigurované na rodičovskom objekte typu [Databáza](#). Ak meno užívateľa nakonfigurované nie je, pracuje sa s jednoduchým menom tabuky.
 - Ak je meno tabuky zložené, používa sa toto zložené meno
 - Ak je meno tabuky v tvare *.table1* alebo *""table1*, pracuje sa s jednoduchým menom tabuky *table1* a nepridáva sa k nemu meno užívateľa (parameter [Užívateľ](#)) nakonfigurované na rodičovskom objekte typu [Databáza](#).
- Poznámka:** Toto pravidlo neplatí pre [dbmanager_ora.exe](#), ktorý vždy pracuje so zloženým menom tabuky.

Poznámka: Názov tabuky (vrátane užívateľa oddeleného bodkou) môže mať maximálne 64 znakov. Reálne obmedzenie dĺžky názvu tabuky je dané príslušnou databázou.

Kú

Stpec (stpc), ktorý (ak nie je uvedené inak) je považovaný za kúovú položku. Kúová položka je taká položka, ktorá musí (Unique) jednoznačne identifikovať riadok v databáze. Zoznam možných kúových položiek je zhodný s menami stpcov podľa *Definície štruktúry*. Parameter je nepovinný.

Nepovinný

Stpec (stpc), ktorý je považovaný za nepovinný. Nepovinný stpec je taký, ktorý nemusí existovať v databáze. Zoznam možných nepovinných stpcov je zhodný s menami stpcov podľa *Definície štruktúry*. Overí existenciu povinných stpcov tabuky v databáze (t.j. všetkých, ktoré neboli označené ako nepovinné) je možné cez [Test](#) objektu typu *Tabuka* alebo cez [Testuj tabuku](#) objektu typu *Databáza*.

Not Null

Stpec (stpc), ktorý je považovaný za NOT NULL.

NOT NULL stpec je taký, ktorého hodnota musí byť definovaná pred vkladáním alebo modifikáciou v databázovej tabuľke (operácie pre vkladanie alebo modifikáciu záznamov tabuliek). Zoznam možných NOT NULL stpcov je zhodný s menami stpcov podľa *Definície štruktúry*. V prípade, ak pred samotným výkonom operácie vkladania alebo modifikácie tabuliek, nájde pri týchto stpcoch nedefinované hodnoty, operácia sa predčasne ukoní s chybou. Vypíše všetky hodnoty, ktoré nevyhovujú NOT NULL podmienke, maximálne však 10 pre 1 stpec (to je rozdiel oproti tomu, o vráti DB engine, lebo ten vráca iba prvý konfliktný stpec v prvom konfliktnom riadku).

Príklad chybovej hlášky, ktorú zobrazí DBManager:

```
%D2DBM-E-*** Error in con 1:
%D2DBM-E-con 1: DBS_INSERT : Column "column1" [row # 7], "column3" [row # 3 7 8], "column5" [row # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...] in table "dba."
test_js_column_multi" cannot be NULL!
```

Export monitorovaný

Ak je voba povolená, informácia o exporte dát z tejto tabuky (zo zobrazovacej Browzera z procesu HI alebo schémy) bude zapísaná do [monitorovacej databázy](#). Informácia obsahuje meno užívateľa, meno objektu typu tabuka, WHERE podmienku, počet exportovaných riadkov a cieľ exportu (schránka resp. názov súboru)

Test

Tlačidlo umožňuje otestovať funkčnosť pripojenia na tabuku. Pred testovaním je nutné stlačiť tlačidlo **Ulož**, pokiaľ boli zmenené parametre **Typ štruktúry**, **Tabuka** alebo **Prístup**.

Testovanie vyžaduje spustený proces [D2000 DBManager](#).

Počas testovania tabuky, proces [D2000 DBManager](#) znova načíta definíciu tabuky z SQL databázy pomocou ODBC funkcie SQLColumns. Túto vlastnosť možno využiť pri práci na online systéme, keď sa pridá stpec/stpce do tabuky v SQL databáze (pri oboch týchto stpcach už predtým existovali v Definícii štruktúry v D2000) a je potrebné, aby proces [D2000 DBManager](#) znova načítal definíciu tabuky v SQL databáze, aby dokázal pracovať aj s pridanými stpcami/stpcami. Stlačením tlačidla **Test** sa znova načíta definícia tabuky z SQL databázy a pri ďalšej práci už bude proces [D2000 DBManager](#) brať do úvahy aj pridaný stpec. Doteraz otvorené tabuky ([DB_CONNECT](#), [PG_CONNECT](#)) budú pracovať iba s pôvodnými stpcami (známymi v aspekte otvorenia tabuky), novootvorené tabuky už budú brať do úvahy aj pridaný stpec.

Alternatívou tohto postupu je reštart procesu [D2000 DBManager](#). Ak sa pridáva stpec aj do Definície štruktúry v systéme D2000, proces [D2000 DBManager](#) si automaticky znova načíta definíciu tabuky v SQL databáze.

Pri úspešnom výsledku testu (ak bola tabuka nájdená) proces [D2000 CNF](#) oznámi úspešný výsledok. Ak sa niektoré stpce definície štruktúry nenachádzajú v tabuľke v SQL databáze, vypíše varovanie, ktoré obsahuje zoznam nenájdenných stpcov.

Ak sa stpec v tabuľke v SQL databáze nachádza ako textový stpec, ale v štruktúre je naďefinovaný ako iný typ, takisto sa vypíše varovanie (táto vlastnosť je implementovaná kvôli Oracle databáze, ktorá - pokiaľ sa v D2000 definuje stpec napr. ako celočíselný a v databáze je napr. *VARCHAR* - pri stránkovom prechádzaní niektoré stránky zobrazí a niektoré nie).

Ak sa nejaké stpce tabuky, ktoré nie sú definované pri konfigurácii ako nepovinné, v tabuľke nenachádzajú, takisto sa vypíše varovanie v podobe zoznamu týchto stpcov.

Poznámka: Pri použití *dbmanager.exe* (ODBC verzia) dopadne test neúspešne, ak prvý riadok načítaný z tabučky v SQL databáze obsahuje textový stpec, ktorý sa nedá skonvertovať na netextový typ. Problém je v ODBC ovládaci (aktuálna verzia Oracle ODBC 9.02.00.65). Ak je prvý načítaný riadok korektný (resp. ak tabučka neobsahuje žiaden riadok), chybové hlásenie sa zobrazí korektne. Pri použití *dbmanager_ora.exe* (OCI verzia) tento problém nevzniká, pretože [D2000 DBManager](#) na rozdiel od Oracle ODBC ovláda a má korektne ošetrené chybové stavy, ktoré generuje OCI vrstva.

SQL definícia

Tlačidlo **Kopíruj do clipboardu**, v závislosti od typu prístupu k databáze, uloží do clipboardu príslušnú Oracle SQL definíciu. Ak je typ prístupu nastavený na čítanie, uloží sa definícia VIEW, ktorá obsahuje stpce z "Definície štruktúry". V opačnom prípade sa do vloží SQL príkaz na vytvorenie tabučky s príslušným menom, stpcami a primárnym kúom.

Do SQL dopytu pre vytvorenie VIEW je potrebné manuálne vložiť jeho názov a SELECT, ktorý zodpovedá poradiu stpcov.

```
CREATE OR REPLACE VIEW VW_"Názov tabučky" (  
...  
názvy stpcov  
...  
) AS
```

Dopyt na vytvorenie tabučky nie je potrebné doplniť. Jeho syntax bude nasledovná.

```
CREATE TABLE "Názov tabučky" (  
...  
názvy stpcov, premapované D2000 typy, NULL/NOT NULL  
...  
)
```

```
ALTER TABLE "Názov tabučky"  
ADD CONSTRAINT pk_"Názov tabučky" PRIMARY KEY (  
    názvy stpcov, ktoré majú vybraté pole "Kú"  
)
```

Mapovanie D2000 typov do Oracle databázových typov je uvedené v nasledujúcej tabučke.

D2000	Oracle
logický	NUMBER(1,0)
celočíselný	NUMBER
analogový	BINARY_DOUBLE
absolútny as	DATE
relatívny as	BINARY_DOUBLE
textový	VARCHAR2(256)

asová hbka - stpec

Meno stpca typu absolútny as v databáze. Ak je uvedený, príslušný proces [D2000 DBManager](#) bude autonómne mazať z databázy riadky, ktorých hodnota v príslušnom stpci je staršia ako prípustná asová hbka.

asová hbka - Mesiace, Dni, Hodiny

asová hbka.



Súvisiace stránky:

[Databázy a Databázové tabučky](#)