

Resource - položky konfiguraného okna

Editácia všetkých objektov v procesoch **D2000 CNF** prebieha v **konfiguranom okne**, ktorého uritá as obsahu je spolóná pre všetky editovatené objekty a as závisí od typu editovaného objektu.

Konfigurané okno pre objekt typu **Resource** pozostáva z nižšie uvedených astí (stránok), ktoré obsahujú príbuzné parametre.

[Základné vlastnosti](#)
[Logické skupiny](#)
[Parametre](#)

Základné vlastnosti

Popis

Textový reazec popisujúci daný objekt Resource. Maximálny poet znakov: 128.
Možnos použiť [Slovník](#) (pre otvorenie stlate **CTRL+L**).

Typ hodnoty

Návratový typ hodnoty objektu *Resource*.

Parametre

resource - ??? - SYSTEM

Základné vlastnosti Logické skupiny **Parametre**

dir1
├── dir2
│ ├── dir3
│ │ ├── cern3.png
│ │ └── file3
└── file1
 └── Untitled.png

Vybrať súbor/adresár...

Java scope:
-

☒ Resource používajú všetky procesy okrem:
☐ Resource používajú iba procesy:
[]

☒ Synchronizovať obsah resource na súborový systém klienta

☒ po uložení zavrieť dialógové okno

Ulož Zruš zmeny Podľa vzoru Návrat

Pre ukladanie s komentárom je potrebné držať klávesu

Súbory a adresáre je možné vložiť tlačidlom "Vybrať súbor/adresár", prípadne presunúť (drag and drop) z windows exploreru alebo inej aplikácie.

Java scope

Objekt *resource* je možné použiť ako kontajner pre java knižnice - adresáre tried alebo .jar súbory. Knižnice budú potom dostupné pre java eventy a schémy. Prepína **Java scope** uruje rámec, v ktorom sa knižnice nahrávajú do JVM. Možnosti sú:

- **--** - objekt nie je java knižnica.
- **JVM** - knižnica, resp. definície tried a ich statické dáta sú zdieľané celou JVM a sú nemenné až do skončenia behu JVM.
- **Session** - knižnica, resp. definície tried a ich statické dáta sú nahraté pre každú session zvlášť a zdieľané eventmi a schémami otvorenými v rámci danej session.
- **Runnable** - knižnica, resp. definície tried a ich statické dáta sú nahraté pre každý event/schému zvlášť a nie sú zdieľané inými schémami/eventmi. Ak aplikovaný programátor urobí zmeny v knižnici a uloží ju, eventy/schémy pri následnom otvorení použijú už novú definíciu tried z knižnice bez potreby reštartu procesu, resp. JVM.

Poznámka: Kvôli zníženiu spotreby pamäte JVM sa v produknom nasadení preferuje používanie *JVM scope*, pre špecifické prípady aj *Session scope* (pre dosiahnutie chovania typu "session singleton"). Pri vývoji aplikácie je v mnohých prípadoch praktické používať *Runnable scope*, odpadne tým nutnosť reštartovať EVH/HI po zmene *resource*.

Resource používajú všetky procesy okrem Resource používajú iba procesy

V určitých prípadoch, napr. pri potrebe použiť dve rôzne verzie java knižnice na rôznych EVH, je možné špecifikovať, ktoré procesy daný *resource* budú používať a ktoré nie. Chovanie filtra je možné konfigurovať ako exkluzívne (tzv. blacklist) alebo inkluzívne (tzv. whitelist). Do textového poľa je možné uviesť bodkami oddelené masky mien procesov. Napr. text *forwarder.ev*;*.*hip* znamená pri inkluzívnom filtri, že *resource* bude používaný procesom *forwarder.ev* a všetkými procesmi HI.

Synchronizovať obsah resource na súborový systém klienta

Prepína umožňuje zapnúť/vypnúť automatickú synchronizáciu obsahu *resource* na disk klientskeho procesu.



Súvisiace stránky:

[Externé funkcie](#)