OnBrowserExport

Udalos OnBrowserExport

Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnBrowserExport (IN INT _refId, IN TEXT _objName, _condition, IN INT
_rowsNr, IN TEXT _exportDst, IN BOOL _bExportMonitored)
  ; akcie
END OnBrowserExport
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY browser_OnBrowserExport (IN TEXT _objName, _condition, IN INT
_rowsNr, IN TEXT _exportDst, IN BOOL _bExportMonitored)
  ; akcie
END OnBrowserExport
```

Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu **INT.**

pre pripojený objekt typu tabuka:

_objName	meno pripojeného objektu
_condition	použitá WHERE podmienka pre výber dát
_rowsNr	poet exportovaných riadkov
_exportDst	meno súboru do ktorého boli dáta exportované, resp. text "[CLIPBOARD]" ak export prebehol do schránky
_bExportMonitored	nastavenie parametra "Export Monitorovaný" pripojeného objektu typu Tabuka

pre pripojený objekt typu štruktúrovaná premenná:

_objName	meno pripojeného objektu
_condition	*neplatná hodnota*
_rowsNr	poet exportovaných riadkov
_exportDst	meno súboru do ktorého boli dáta exportované, resp. text "[CLIPBOARD]" ak export prebehol do schránky
_bExportMonitored	*neplatná hodnota*

pre pripojenú lokálnu štruktúrovanú premennú:

_objName	*neplatná hodnota*
_condition	*neplatná hodnota*
_rowsNr	poet exportovaných riadkov
_exportDst	meno súboru do ktorého boli dáta exportované; text "[CLIPBOARD]" ak export prebehol do schránky; text "[PRINTER]" ak export prebehol na tlaiare
_bExport Monitored	*neplatná hodnota*

Popis

Udalos je generovaná, ak užívate exportoval dáta zo zobrazovaa typu Browser.

Príklad

Špeciálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalosti: Stlaenie pravého tlaidla myši a výber akcie `Export`
nad
; dátami v zobrazovai typu Browser,
; ku ktorému je pripojená Referenná premenná _brw

ENTRY brw_OnBrowserExport (IN TEXT _objName, _condition, IN INT _rowsNr,
IN TEXT _exportDst, IN BOOL _bExportMonitored)
  MESSAGE "_objName=" + %IsNull(_objName, ":INVALID:") ON _FROM_HIP
  MESSAGE "_condition=" + %IsNull(_condition, ":INVALID:") ON _FROM_HIP
  MESSAGE "_rowsNr=" + %IToStr(_rowsNr) ON _FROM_HIP
  MESSAGE "_exportDst=" + _exportDst ON _FROM_HIP
  MESSAGE "_bExportMonitored=" + %To_String (%IsNull(_bExportMonitored,
@FALSE)) ON _FROM_HIP
END brw_OnBrowserExport
```

Poznámka

Ak sú v jednom skripte definované obidve obsluhy, globálna nebude nikdy zavolaná pre *_refId=_browser*, pretože existuje špeciálna obsluha.

Súvisiace stránky:

Obsluha udalosti
Udalosti