

OnBrowserExport

Udalos OnBrowserExport

Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnBrowserExport (IN INT _refId, IN TEXT _objName, _condition, IN INT
_rowsNr, IN TEXT _exportDst, IN BOOL _bExportMonitored)
; akcie
END OnBrowserExport
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY browser_OnBrowserExport (IN TEXT _objName, _condition, IN INT
_rowsNr, IN TEXT _exportDst, IN BOOL _bExportMonitored)
; akcie
END OnBrowserExport
```

Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu INT .
--------	--

pre pripojený objekt typu tabuka:

_objName	meno pripojeného objektu
_condition	použitá WHERE podmienka pre výber dát
_rowsNr	poet exportovaných riadkov
_exportDst	meno súboru do ktorého boli dáta exportované, resp. text "[CLIPBOARD]" ak export prebehol do schránky
_bExportMonitored	nastavenie parametra " Export Monitorovaný " pripojeného objektu typu Tabuka

pre pripojený objekt typu štruktúrovaná premenná:

_objName	meno pripojeného objektu
_condition	<i>neplatná hodnota</i>
_rowsNr	poet exportovaných riadkov
_exportDst	meno súboru do ktorého boli dáta exportované, resp. text "[CLIPBOARD]" ak export prebehol do schránky
_bExportMonitored	<i>neplatná hodnota</i>

pre pripojenú lokálnu štruktúrovanú premennú:

_objName	<i>neplatná hodnota</i>
_condition	<i>neplatná hodnota</i>
_rowsNr	poet exportovaných riadkov
_exportDst	meno súboru do ktorého boli dáta exportované; text "[CLIPBOARD]" ak export prebehol do schránky; text "[PRINTER]" ak export prebehol na tlaiare
_bExport Monitored	<i>neplatná hodnota</i>

Popis

Udalos je generovaná, ak užívate exportoval dáta zo zobrazovaa typu [Browser](#).

Príklad

Špeciálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalosti: Stlaenie pravého tlačidla myši a výber akcie `Export`  
nad  
; dátami v zobrazovai typu Browser,  
; ku ktorému je pripojená Referenná premenná _brw  
  
ENTRY brw_OnBrowserExport (IN TEXT _objName, _condition, IN INT _rowsNr,  
IN TEXT _exportDst, IN BOOL _bExportMonitored)  
  MESSAGE "_objName=" + %IsNull(_objName, ":INVALID:") ON _FROM_HIP  
  MESSAGE "_condition=" + %IsNull(_condition, ":INVALID:") ON _FROM_HIP  
  MESSAGE "_rowsNr=" + %IToStr(_rowsNr) ON _FROM_HIP  
  MESSAGE "_exportDst=" + _exportDst ON _FROM_HIP  
  MESSAGE "_bExportMonitored=" + %To_String (%IsNull(_bExportMonitored,  
@FALSE)) ON _FROM_HIP  
END brw_OnBrowserExport
```

Poznámka

Ak sú v jednom skripte definované obidve obsluhy, globálna nebude nikdy zavolaná pre `_refId=_browser`, pretože existuje špeciálna obsluha.



Súvisiace stránky:

[Obsluha udalosti](#)
[Udalosti](#)