Funkcie %HI_NavHistoryPushState a %HI_NavHistoryReplaceState

Funkcia

Funkcie **%HI_NavHistoryPushState** a **%HI_NavHistoryReplaceState** slúžia na podporu histórie navigácie v prehliadai (tlaidlá vpred/vzad) a na podporu odkazovatených a bookmarkovatených URL.

Funkcia **%HI_NavHistoryPushState** vloží novú udalos do histórie prehliadania v prehliadai. K tejto udalosti uloží parameter **objState** a do URL pridá/modifikuje parameter **urlState**. Po stlaení tlaidiel vpred /vzad v prehliadai je vyvolaná udalos OnNavHistoryPopState, v ktorej sú prístupné tieto uložené parametre.
Keže parameter **urlState** ostane uložený v URL a URL je možné bookmarkova/zdiea, neskôr, pri následnom otvorení je možné užívateské rozhranie nastavi do želaného stavu. Stav parametra **urlState** po otvorení schémy je možné vyíta funkciou %HI_NavHistoryGetInitialState.

Funkcia **%HI_NavHistoryReplaceState** funguje podobne ako **%HI_NavHistoryPushState**, ale namiesto vloženia nového záznamu do histórie **nahradí** súasný.

Deklarácia

```
%HI_NavHistoryPushState(
   TEXT in _objState,
   TEXT in _urlState
 )


 HI_NavHistoryReplaceState(
   TEXT in _objState,
   TEXT in _urlState
 )
```

Parametre

objState	Textový parameter, ktorý sa zviaže so záznamom v histórii.
urlState	Textový parameter, ktorý sa pridá do URL stránky.

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy
Argumenty funkcie - typy