

EDA_ReadFunctionRec

Naíta predpis vypoítaného vektora.

Deklarácia

```
%EDA_ReadFunctionRec(  
    INT/TEXT in _vector,  
    TEXT out _funcBody,  
    REC in _params,  
    INT out _errorCode  
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	vector	INT/TEXT	IN	ID / kód vektora.
2	funcBody	TEXT	OUT	Predpis vypoítaného vektora.
3	params	REC	IN	Štruktúra volitených parametrov.
4	errorCode	INT	OUT	Návratová hodnota.

Obsah [štruktúry volitených parametrov](#) verzie 1:

	Parameter	Dátový typ	Default	Popis
1	structVersion	INT		Verzia štruktúry - 1.
2	version	INT/TEXT	invalid (nenastavené)	Identifikátor (id/kód) verzie, z ktorej sa má vykona ítanie.
3	cacheld	INT	0 (default read cache)	Identifikátor cache.

Pri dotaze na predpis vektora z asu, ke ešte neexistoval, je vrátený prvý definovaný predpis.



Súvisiace stránky:

- [Externé funkcie](#)
- [Chybové kódy](#)
- [EDA konštanty](#)
- [Tvorba externých funkcií](#)