EDA_MoveVektorInTblSpace

Funkcia presunie vektor do požadovaného tabukového priestoru. Typ priestoru musí by kompatibilný s typom vektora. Pre každý typ vektora je možné použi id priestoru 0 - predvolený tabukový priestor.

Presun vektora do iného tabukového priestoru môže by, v závislosti na množstve dát vo vektore, asovo náročná operácia, preto je odporúané vykonáva ju v ase minimálnej záaže systému. Poas presunu vektora nesmie by nad ním vykonávaná žiadna zápisová operácia (vkladanie/mazanie dát).
Presun vektora do iného tabukového priestoru znemožní obnovenie jeho zmazaných verzií.

Deklarácia

```
%EDA_MoveVektorInTblSpace(
   INT/TEXT in _vectorIdName,
   INT in _newTblSpace,
   INT out _errorCode
  );
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	**vektorIdName**	INT, TEXT	IN	ID alebo meno vektora.
2	**newTblSpace**	INT	IN	ID *tableSpace*, do ktorého budú dáta vektora presunuté. 0 - predvolený tabukový priestor.
3	**errorCode**	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

Súvisiace stránky:

Chybové kódy
EDA konštanty
Tvorba externých funkcií