

EDA_InsVToVektorCacheFLEXTZ

EDA_InsertValuesToVektorFLEX, EDA_InsertValuesToVektorFLEXTZ, EDA_InsVToVektorCacheFLEXTZ

!!!Funkcie sa už nepoužívajú. Odporúame použi funkciu [EDA_InsertValuesToVektorRec](#)!!!

EDA_InsertValuesToVektorFLEX

Funkcia slúži na uloženie hodnôt do vektora, so zapísaním logovacej informácie o zmene hodnôt vektora a nastavením FLAGU pre ukladané hodnoty (s rozšírením letný - zimný as).

Deklarácia

```
%EDA_InsertValuesToVektorFLEX(
    INT/TEXT in _idVector,
    REC in _values,
    TEXT in _UserCh,
    INT in _flag,
    BOOL in _clearFlags,
    INT out _errorCode
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	idVector	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
2	values	RECORD	IN	Hodnoty - jednostpcová štruktúra REALov s asovou znakou poda typu vektora.
3	UserCh	TEXT	IN	Login užívatea, ktorý vykonal zmenu.
4	flag	INT	IN	íšlo flagu 0..3.
5	clearFlags	BOOL	IN	Príznak, i pri nastavení flagu, staré flagy vymaza alebo ponecha.
6	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

EDA_InsertValuesToVektorFLEXTZ

Variácia funkcie, ktorej je možné explicitne zada asové pásmo parametrom *fakeTimeZone* (pozri [Všeobecné informácie k *TZ funkciám](#)).

Deklarácia

```
%EDA_InsertValuesToVektorFLEXTZ(
    INT/TEXT in _idVector,
    REC in _values,
    INT in _fakeTimeZone,
    TEXT in _UserCh,
    INT in _flag,
    BOOL in _clearFlags,
    INT out _errorCode
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	id_vektor	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
2	values	RECORD	IN	Hodnoty - jednostpcová štruktúra REALov s asovou znakou poda typu vektora.
3	fakeTimeZone	INT	IN	Vynútenie as. pásmo hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásmu procesu HI/Event.

4	User_Ch	TEXT	IN	Login užívatea, ktorý vykonal zmenu.
5	flag	INT	IN	íslu flagu 0..3.
6	clearFlags	BOOL	IN	Príznak, i pri nastavení flagu, staré flagy vymaza alebo ponecha.
7	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

EDA_InsVToVektorCacheFLExtZ

Deklarácia

```
%EDA_InsVToVektorCacheFLExtZ(
    INT in _cacheId,
    INT/TEXT in _idVector,
    REC in _values,
    INT in _fakeTimeZone,
    TEXT in _UserCh,
    INT in _flag,
    BOOL in _clearFlags,
    INT out _errorCode
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	cacheld	INT	IN	Identifikátor cache.
2	idVector	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
3	values	RECORD	IN	Hodnoty - jednostpcová štruktúra REALov s asovou znakou poda typu vektora.
4	fakeTimeZone	INT	IN	Vynútenie as. pásmo hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásmu procesu HI/Event.
5	UserCh	TEXT	IN	Login užívatea, ktorý vykonal zmenu.
6	flag	INT	IN	íslu flagu 0..3.
7	clearFlags	BOOL	IN	Príznak, i pri nastavení flagu, staré flagy vymaza alebo ponecha.
8	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.



Súvisiace stránky:

[Chybové kódy](#)
[EDA konštanty](#)
[Tvorba externých funkcií](#)