

EDA_InsertValuesToPairVektorExTZ

EDA_InsertValuesToPairVektorExTZ

!!!Funkcia sa už nepoužíva. Odporúčame použiť funkciu [EDA_InsertValuesToPairVektorRec!!!](#)

Funkcia pre vytvorenie párového vektora v danom tableSpace.

Deklarácia

```
%EDA_InsertValuesToPairVektorExTZ(  
  INT/TEXT in _idVector,  
  REC in _values,  
  INT in _fakeTimeZone,  
  BOOL in _bRewriteByX,  
  BOOL in _bAcceptIdx,  
  TEXT in _UserCh,  
  INT out _errorCode  
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	idVector	INT, TEXT	IN	ID alebo jediné meno vektora.
2	values	REC	IN	Hodnoty v štruktúre kompatibilnej s <i>SD.EDA_Pair_Values</i> .
3	fakeTimeZone	INT	IN	Vynútenie as. pásma hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event.
4	bRewriteByX	BOOL	IN	Ak je as a X totožné s existujúcim - prepis Y (NEPODPOROVANÉ).
5	bAcceptIdx	BOOL	IN	Ak je idx platný tak insert/update, inak nové unikátne id a insert.
6	UserCh	TEXT	IN	Login užívateľa, ktorý vykonal zmenu.
7	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.



Súvisiace stránky:

[Chybové kódy](#)

[EDA konštanty](#)

[Tvorba externých funkcií](#)