

EDA_ReadValFromVektorCacheNFTZ

EDA_ReadValFromVektorCacheNFTZ

!!!Funkcia sa už nepoužíva. Odporúčame použiť funkciu [EDA_ReadValuesFromVektorRec](#)!!!

Naíta dátu vektora a znuluje užívateské príznaky.

Deklarácia

```
%EDA_ReadValFromVektorCacheNFTZ(
    INT  in _cacheId,
    INT  in _idVector,
    TIME in _bt,
    TIME in _et,
    INT  in _rqTimeStep,
    INT  in _fakeTimeZone,
    REC  out _values,
    INT  in _iCol,
    BOOL in _bViewRound,
    INT  out _errorCode
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	cacheld	INT	IN	Identifikátor cache.
2	id_vektor	INT	IN	Id alebo kód vektora.
3	bt	TIME	IN	Zaiatok obdobia pre naítanie hodnôt.
4	et	TIME	IN	Koniec obdobia pre naítanie hodnôt.
5	rqTimeStep	INT	IN	asový krok pre naítanie hodnôt - STEP_EX.
6	fakeTimeZone	INT	IN	Vynútenie as. pásmo hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event.
7	values	RECORD	OUT	Hodnoty - štruktúra REALov.
8	iCol	INT	IN	Poradové íslo stpca, do ktorého sa zapíšu výsledky.
9	bViewRound	BOOL	IN	Použitie zaokrúhlovania pre zobrazenie.
10	errorCode	INT	OUT	Návratový kód.



Súvisiace stránky:

[Chybové kódy](#)
[EDA konštanty](#)
[Tvorba externých funkcií](#)