

# EDA\_SetRound

EDA\_SetRound

!!!Funkcia sa už nepoužíva. Odporúame použiť funkciu [EDA\\_UpdateVectorRec](#)!!!

Funkcia nastaví spôsob zaokrúhlenia pre vektor. Nastavenie zaokrúhlenia vektora bude bez zapísania logovacej informácie.

## Deklarácia

```
%EDA_SetRound(  
    INT/TEXT  in _idNameVector,  
    INT in _bEnableView,  
    INT in _viewDecPl,  
    INT in _bEnableExec,  
    INT in _execDecPl,  
    INT out _errorCode  
);
```

## Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	idNameVector	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
2	bEnableView	INT	IN	Zaokrúhlenie pre zobrazenie (Absolútna presnosť = 1, Zaokr. matematické = 2, Celá časť - hore = 3, Celá časť - dole = 4).
3	viewDecPl	INT	IN	Počet desatinných miest pre zobrazenie.
4	bEnableExec	INT	IN	Zaokrúhlenie pre výpočet (Absolútna presnosť = 1, Zaokr. matematické = 2, Celá časť - hore = 3, Celá časť - dole = 4).
5	execDecPl	INT	IN	Počet desatinných miest pre výpočet.
6	errorCode	INT	OUT	Chybový (návrátový) kód.

 **Súvisiace stránky:**

[Chybové kódy](#)  
[EDA konštanty](#)  
[Tvorba externých funkcií](#)