

# EDA\_SetParam

!!!Funkcia sa už nepoužíva!!!

Funkcia %EDA\_SetParam umožnuje definova tzv. **pomenované parametre**. Nastaví hodnotu parametra, ktorý je identifikovaný textovou konštantou (*paramNameStr*) + celým íslom (*paramGroupId*). Funkciu je možné vola násobne pre nastavenie rôznych parametrov.

## Deklarácia

```
%EDA_SetParam(  
    INT    in _paramGroupId,  
    TEXT   in _paramNameStr,  
           in _value,  
    INT    out _errorCode  
) ;
```

## Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	<b>paramGroupId</b>	INT	IN	Celočíselný identifikátor. V prípade, že každý bežiaci skript má práve jednu skupinu parametrov, na generovanie ísla je vhodná ESL funkcia %GetEventInstanceId().
2	<b>paramNameStr</b>	TEXT	IN	Textové meno parametra. Zoznam možných hodnôt <i>paramNameStr</i> : "EDAP_DAY_OFFSET".
3	<b>value</b>		IN	Hodnota, ktorá bude nastavená do parametra.
4	<b>errorCode</b>	INT	OUT	Chybový kód. <a href="#">ERR_NO_ERROR</a> - úspešnos operácie <a href="#">ERR_NOT_IMPLEMENTED</a> - neexistujúci parameter



### Súvisiace stránky:

- [Chybové kódy](#)
- [EDA konštandy](#)
- [Tvorba externých funkcií](#)