

EDA_VektorInitEx

!!!Funkcia sa už nepoužíva. Odporúame použiť funkciu [EDA_InitVector](#)!!!

Funkcia pre naplnenie štruktúry inicializovanou hodnotou a nastavenie asových znaiek od definovaného obdobia s definovaným asovým krokom a asovým posunom.

Deklarácia

```
%EDA_VektorInit(  
  REC  in _vector,  
  INT  in _iCol,  
  TIME in _bt,  
  INT  in _step,  
  INT  in _offset,  
  REAL in _initValue,  
  INT  out _errorCode  
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	vector	REC	IN	Hodnoty - štruktúra REALov.
2	iCol	INT	IN	Poradové číslo stĺpca, do ktorého sa zapisujú výsledky.
3	bt	TIME	IN	as pre začiatok inicializácie hodnôt vektora.
4	step	INT	IN	asový krok pre posúvanie asu pri inicializácii - STEP_EX .
5	offset	INT	IN	Posun v rámci da v sekundách.
6	initValue	REAL	IN	Inicializovaná hodnota.
7	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.



Súvisiace stránky:

- [Chybové kódy](#)
- [EDA konštanty](#)
- [Tvorba externých funkcií](#)